

# 宁之亚自动化 亚德客超薄气缸一般要

产品名称	宁之亚自动化 亚德客超薄气缸一般要
公司名称	河南宁之亚自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城4B1-191号
联系电话	13683805352 13683805352

## 产品详情

亚德客超薄气缸为什么能得到广泛的应用呢，它都有哪些优点，你知道吗，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

亚德客超薄气缸薄且轻性：在保持既有动作精度及产品使用寿命下，其全长仅为一般气缸的1/2-1/3。发挥既薄且轻的特性；易安装性：使用埋入式的安装方式，不需要任何配件达到节省空间的要求；易维修性：采用简易的组装方式进行设计，方便装拆及维修；磁控简单性：在主体四周预留装配槽，使磁性开关在安装固定及位置调整时，均简单；精度高无冲击声：采用了前盖内部加长来增加导向提高精度，前后放置橡胶缓冲片，以此去活塞碰撞前后端盖的声音。

【河南宁之亚自动化科技有限公司】坚持诚信经营的原则，研发的亚德客超薄气缸产品有着非常可靠的质量，价格合理，规格齐全，欢迎广大新老客户前来咨询。

亚德客超薄气缸就是将压缩空气的压力能转换为机械能，驱动机构作直线往复运动、摆动和旋转运动。它有哪些优点呢，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带的具体的了解一下吧，

亚德客超薄气缸能有效节省安装空间；缸体耐磨、耐久性好；活塞采用异型双向密封结构，尺寸紧凑，有储油功能；缸体带有磁感应开关槽，安装感应开关方便；无需给油，可直接安装，无需其他辅件。

【河南宁之亚自动化科技有限公司】坚持诚信为本、质量至上的经营理念，为广大客户提供的亚德客超

薄气缸产品有着非常好的使用效果，如果您有需要，欢迎电话联系我們进行咨询，

亚德客超薄气缸这种产品想必大家应该都有所了解，那么它的安装使用有哪些注意事项呢，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1. 亚德客超薄气缸的正常工作条件：介质、环境温度一般为5~60℃，工作压力一般为0.1~1Mpa,普通气缸运动速度范围为50~500mm/s。具体条件见各类气缸技术参数表。
2. 亚德客超薄气缸安装时，要注意动作方向，活塞杆不允许承受偏心负载或横向负载。
3. 使用中应定期检查亚德客超薄气缸各部分是否有异常现象，各连接部分有无松动等。发现问题及时检修，防止事故发生。

以上为大家讲解的就是关于亚德客超薄气缸安装使用注意事项的知识，希望对大家有所帮助，【河南宁之亚自动化科技有限公司】始终秉承诚信经营，质量为本的原则，期待每一位新老客户前来咨询。