

费斯托气缸定制 费斯托气缸 宁之亚自动化

产品名称	费斯托气缸定制 费斯托气缸 宁之亚自动化
公司名称	河南宁之亚自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城4B1-191号
联系电话	13683805352 13683805352

产品详情

费斯托气缸具有结构紧凑、重量轻、占用空间小等优点，那么它的安装都有哪些注意事项你知道吗，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1.费斯托气缸安装使用前,应先检查气缸在运输过程中是否损坏,连接部件是否松动,然后再安装使用。
- 2.安装时，费斯托气缸的活塞杆不得承受偏心载荷可横向载荷，应使载荷方向与活塞杆轴线相一致。
- 3.无论采用何种安装型式，都必须保证缸体不产生变形，气缸的安装底座有足够的刚度，不允许负载和活塞杆的连接用电焊焊接。
- 4.气缸水平安置时，特别是长行程气缸，用水平仪在进行三点位置（活塞杆全部伸出、中间及全部退回）检验。

【河南宁之亚自动化科技有限公司】是一家以工业自动化为主营，融料、工、贸干一体，从事工业自动化工程项目设计、安装、调试等服务和代理销售各类进口品牌气动元件，如有需要费斯托气缸，欢迎致电咨询。

费斯托气缸想必大家应该都知道，那么它正常的工作条件有哪些呢，下面就让【河南宁之亚自动化科技

有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

工作压力0.4~0.6MPa，费斯托气缸运动速度范围是50~1000mm/s，环境温度5~60。在低温下，需采取防冻措施，防止系统中的水分冻结。除无给油和无润滑气缸外，应注意合理润滑，气动系统中应安装油雾器。

以上为大家讲解的就是关于费斯托气缸正常的工作条件的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【河南宁之亚自动化科技有限公司】。

费斯托气缸对使用环境也是有要求的，具体是怎样的呢，你知道吗，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

在灰尘多、有水滴、油滴的场所，杆侧应带伸缩防护套，安装时，不要出现拧扭状态。不能使用伸缩防护套的场合，应选用带强力防尘圈的费斯托气缸。

气缸的环境温度和介质温度，在带磁性开关时若超出-10-60，不带磁性开关时若超出-10-70，要采用防冻或耐热措施。

在强磁场的环境中，应选用带强磁场的自动开关的费斯托气缸。
标准气缸不得用于有腐蚀的雾气中或使密封圈发生泡胀的雾气中。

以上为大家为大家讲解的就是关于费斯托气缸对使用环境要求的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【河南宁之亚自动化科技有限公司】。