

外墙漆批发 兰迪斯 厦门外墙漆

产品名称	外墙漆批发 兰迪斯 厦门外墙漆
公司名称	福州市兰迪斯环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇茂田工业区
联系电话	13400768178 13400768178

产品详情

基层表面如有裂缝、缺棱、掉角、疏松等现象应进行修补处理，以保证基层表面的坚实、牢固。基层含水率应符合施工规范要求，一般水性涂料含水率 < 10%，溶剂型涂料 < 8%。根据经验，水泥砂浆夏天养护一般为14天，冬天为28天。

含水率要求在实际施工中是十分重要的，凡是因为抢工期而没有足够养护期的工程，厦门外墙漆，涂料表面易出现发花、脱落等现象。不论是薄质还是厚质外墙涂料，外墙漆厂家，特别是水性外墙涂料。

对于乳胶漆产品，在未来36小时的温度都高于建议的最低限度时进行涂装是比较明智的做法，这样涂料可以形成合适的漆膜，而且涂装质量也不会受损。由此可见外墙涂料要想达到良好的装饰效果在施工时要注意环境温度不能太热也不能太冷。

外墙油漆多少钱一平方多少钱一公斤

一般的外墙涂料底漆（抗碱作用）要6-9元/公斤，外漆要10-15元/公斤。如果是平涂浅色系包工料15一平米，如果是深色系18一平米，如果是要质感效果的40一平米，如果是要浮雕效果的30一平米。

工程外墙涂料怎么施工？

打磨时先用粗砂布或打磨机打磨，再用细砂布打磨，注意表面的平整性。打磨后立即清除表面灰尘，以利于下一道工序的施工。磨平：打磨必须在基层或腻子干燥后进行，不能湿磨以免粘附砂纸影响操作。砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度来定，砂纸粗了会产生砂痕，影响涂层的终装饰效果。

贴玻纤布：采用网眼密度均匀，不要用太密的玻纤维布进行铺贴。刮腻子再磨平：采用聚合物腻子刮平整，外墙漆批发，主要目的是为了修平贴玻纤布引起的不平整现象，防止表面的毛细裂缝。涂料涂刷：涂料涂刷要求基层表面含水率不得大于8%，如遇有大风、雨、雾等到天气时不得进行面层涂料的施涂，施工时要求根据设计要求做样板墙，直到竣工验收时为止。

外墙漆批发-兰迪斯(在线咨询)-厦门外墙漆由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。福州市兰迪斯环保科技有限公司位于福州市闽侯县南屿镇茂田工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前兰迪斯在室外涂料中享有良好的声誉。兰迪斯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。兰迪斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。