

100对110配线架特点

产品名称	100对110配线架特点
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	22.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:跳线架 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

100对110配线架特点

主要产品有：

光配系列（ODF）：分纤箱、分光箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光缆交接箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。

110配线架的接插式配线架的端接怎么接？

接插式配线架的端接：（1）第1个110配线架上要端接的24条线牵拉到位，每个配线槽中放6条双绞线。左边的线缆端接在配线架的左半部分，右边的线缆端接在配线架的右半部分。（2）在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来，保证单条的线缆不会滑出配线板槽，避免线缆束的松弛和不整齐。（3）在配线板边缘处的每条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣。（4）拆开线缆束并握紧住，在每条线缆的标记处划痕，然后将刻好痕的线缆束放回去，为盖上110配线

板做准备。(5)当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端接(从条线缆开始);(6)在刻痕处外少15cm处切割线缆,并将刻痕的外套滑掉;(7)沿着110配线架的边缘将“4”对导线拉进前面的线槽中;(8)拉紧并弯曲每一线对使其进入到索引条的位置中去,用索引条上的高齿将一对导线分开,在索引条终弯曲处提供适当的压力使线对的变形小。(9)当上面两个索引条的线对安放好,并使其就位及切割后,再进行下面两个索引条的线对安置。在所有4个索引条都就位后,再安装110连接模块。

110配线架的介绍:

110配线架作为综合布线系统的核心产品,起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用,又因为综合布线系统的大特性就是利用同一接口和同一传输介质,让各种不同信息在上面传输,而这一特性的实现主要通过连接不同信息的配线架之间的跳接来完成的。配线架是电缆或光缆进行端接的连接装置。在配线架上可进行互连或交接操作。建筑群配线架是端接建筑群干线电缆、光缆的连接装置。八十年代末,综合布线系统刚进入中国,当时信息传输速率很低,布线系统只有三类(16MHz)产品,配线系统主要采用110鱼骨架式配线架,主要分为50对,100对,300对,900对壁挂式几种,而且从主设备间的主配线架到各分配线间的分配线架,无论连接主干还是连接水平线缆,全部采用此种配线架。110鱼骨架式配线架的优点是体积小,密度高,价格便宜,主要与25/50/100对大对数线缆配套使用;其缺点是线缆端接较麻烦,一次性端接不宜更改,无屏蔽产品,端接工具较昂贵,维护管理升级不方便。