

西门子PLC通讯电缆6XV184O-2AH10 已更新报价

产品名称	西门子PLC通讯电缆6XV184O-2AH10 已更新报价
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	10.00/米
规格参数	西门子:电线电缆 50:件 优质:全新
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

西门子系统PLC通讯电缆6XV184O-2AH10 正在更新价格

电力线通信FC电缆的每一根线如何分配到如下所示M12电源插头的针角:EFC M12 Plug PRO 4x2 (X-coded)

电力线通信FC M12 Plug PRO 4x2(X-coded)电源插头用以联接SCALANCE W的M12千兆网卡插口。

8个模块化夹持-穿刺术接线头使8芯双绞FC电缆线(AWG 24)的安装简单而靠谱。清楚连接区以及不同颜色标识的铁夹使不同类型的输电线连接到夹持-穿刺术接线头越来越更方便。

在PLC与V9OPN通信互换数据信息的过程中，经常必须载入控制器的具体运行数据作为表明或测算。这篇文章各自详细介绍两种方式载入控制器有关的运行数据。

在PLC与V9OPN通信互换数据信息的过程中，经常必须载入控制器的具体运行数据作为表明或测算.这篇文章各自详细介绍两种方式载入控制器有关的运行数据.

方法一：

当V9OPN配备为EPOS操纵方式，且挑选规范报文格式111时，报文格式中接受与推送方位均含有一个能够客户自定的保留字(PZD12)，如下图2-1所显示。

图2-1客户自定的保留字

这时，能通过改动主要参数P 29151(客户自定PZD推送字)来衡量传送方位PZD 12内容.)可选运行数据为具体扭距、具体**电流量、DI情况.必要时载入除此之外别的运行数据请见方法二。

方法二：

能通过根据非周期通信方式应用FB286 (SINA PARA)或FB287(SINA PARA S)应用载入控制器运行数据