

防排烟风管耐火极限检测报告 广西贺州市通风管道防火检测实验室

产品名称	防排烟风管耐火极限检测报告 广西贺州市通风管道防火检测实验室
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	通风管道:耐火极限检测 防火检测:权威报告 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

施工工地寝室及办公房有什么防火标准?

寝室、办公房的消防设计规范必须符合以下要求:

(1)建筑材料的燃烧性能等级应是A级。当选用金属材料彩钢夹芯板材时，其芯板的燃烧性能等级应是A级。

(2)建筑层数不可超出3层，各层总建筑面积不可超过300m²。

(3)叠加层数为3层或各层总建筑面积超过200m²时，应设少2部疏散出口，屋子疏散门至疏散出口大间距不可大于25m。

(4)单层布局用地时，疏散走道的净宽不可低于1.0m;两面布局用地时，疏散走道的净宽不可低于1.5m。

(5)疏散出口的净宽不可低于疏散走道的净总宽。

(6)寝室卧室的总建筑面积不可超过30m²，别的卧室的总建筑面积不适合超过100m²。

(7)屋子里任一点至近疏散门之间的距离不可超过15m，大门的净宽不可低于0.8m;屋子总建筑面积超出50m²时，大门的净宽不可低于1.2m,

(8)隔断墙需从楼地面底层装修隔断至现浇板底层底边。