

# 苏州长轴泵知识2012长轴泵选型厂家找准苏州水泵品牌天宏泵业值得信赖

产品名称	苏州长轴泵知识2012长轴泵选型厂家找准苏州水泵品牌天宏泵业值得信赖
公司名称	湖南天宏泵业制造有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	
公司地址	浏阳高新技术产业开发区永和路9号
联系电话	86-07315671888 13786125735

## 产品详情

苏州长轴泵知识2012长轴泵选型厂家找准苏州水泵品牌天宏泵业值得信赖

苏州 [立式长轴泵](#) 使用特点：苏州 [立式长轴泵](#)

可以输送污水、废水和腐蚀性液体，可防泥沙、防干磨，该泵采用组合式结构，节与节之间采用套筒联轴器连接，便于拆卸维修，主轴支撑采用进口XL导轴承，耐磨性能强，延长了使用寿命，极大的节约了维护成本；深井泵使用特点：深井泵适用于输送清水，节与节之间联接采用螺纹连接，经过一段时间使用，螺纹联接容易生锈，导致检修拆卸很不方便，维修成本高，主轴支撑采用橡胶导轴承，使用寿命短；综合以上特点，这种结构我们经过多年用户实际现场使用表示：该种结构较为可靠，较长时间无需维修（超过两年），大大减轻了工人的维修劳动强度，大大节省了维修成本，能给用户带来较大的经济效益和社会效益。泵进口位置可以加装滤网，从而过滤部分杂质。苏州长轴泵型号意义 200LC-23A × 2-L H 200—水泵出口直径为 200mm；LC—立式长轴泵；

23—叶轮未切割时水泵单级设计点扬程为23m（水泵总扬程=单级扬程×叶轮级数）；

A—叶轮外径切割代号；×2—叶轮级数为2级（级数为1时省略）；L—液下深度(L 40m，单位为m)；

H—水泵带护管（不带护管时省略）。注：100口径和150口径的型号格式为100LC50-20A × 2-L、150LC140-15A × 2-L，其中50和140表示水泵设计点流量。200口径~1000口径的立式长轴泵型号格式中不包含流量参数。苏州长轴泵性能范围(设计点) 流量：50~8400m<sup>3</sup>/h；扬程：15~150m。苏州长轴泵可以用来输送55 以下的清水、雨水、氧化铁皮水、污水、具有腐蚀性的工业废水、海水等液体；经过特殊设计后可输送90 的液体。长轴泵广泛用于自来水公司、污水处理厂、电厂、钢铁厂、矿山等工矿企业，以及市政给排水、农田灌溉、防洪排涝等工程。长轴深井泵由电动机传动装置、传动轴扬水管和带有滤水网部分组成；深井泵的解体关键部位是扬水管的安置和拆卸，施工项目领导为保障各车间用水正常、保证解体检修质量、缩短检修时间，在施工过程中严格按照施工方案逐步进行。督促检修人员，忙碌于作业现场，为解体检修施工进度和检修质量起到了及其重要的作用。在工作中，时刻提醒施工人员要做到两个确保（确保人身安全、确保检修质量）对遇到施工困难时鼓励大家坚定信心，带领检修人员迎难而上，对遇到的技术困难，制定切实可行方案，独立解决技术难题。天宏生产的主要部件有泵体、叶轮、泵盖、轴、支撑筒、电机支架等组成。具有结构简单、体积小、重量轻、易安装、无堵塞、下潜长短可调、使用维修方便等优点。叶轮有开式、半开式、全封式三种。具有叶道宽、叶片少等特点。流体泄漏损失小、通过性好、效率高、无堵塞。泵盖装有2个骨架油封和1个密封套，开有3个减压孔，可大大降低泵的泄漏损失。可又防止高压污水冲向轴承，影响

轴承寿命. 泵轴优质碳素钢制造. 支架与立式电机联接. 本泵可垂直或倾斜使用,泵体必须埋在工作介质内,不须提前注水,放气等.旋转方向从电机尾部看,顺时针方向工作. 我公司湖南长沙水泵厂一切从安全环保出发,设备外露传动部件由防护罩隔离开,并用红漆颜色提出警示。由于泵采用双轴承支撑,实心钢板为底座,运行平衡,在所有泵的转动件上进行单个部件和组装后整体件的静、动平衡试验,试验精度不低于国家标准。在泵速度提升至运行速度的过程中,水泵能平稳运行。水泵噪音符合国家标准要求,在水泵外壳1m处噪音不大于85分贝,具体测量标准按JB/T8098等有关标准执行。电机采用知名品牌免检产品,控制装置采用国内知名品牌,控制箱内的电器元件采用施耐德等知名品牌产品,防护等级IP56,使整体泵系统运行更安全、可靠。 公司名称:湖南天宏泵业制造有限公司

公司网址: <http://www.pumpmade.com> <http://www.thpump.net> <http://www.spacepump.net>  
<http://www.hnthpump.com> 联系电话:0731-86934266 传真号码:0731-86936479

苏州长轴泵知识2012长轴泵选型厂家找准苏州水泵品牌天宏泵业值得信赖