

便携式苯胺检测仪

产品名称	便携式苯胺检测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	8956.00/件
规格参数	测量范围:0-5.0mg/L 电源电压:DC9V 重复性:± 2%
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

一.用途：

便携式苯胺检测仪主要用于大、中、小型水厂及工矿企业的生活或工业用水的水中苯胺检测，本公司技术人员通过大量的研究发现水中苯胺的检测可通过化学比色法或滴定法进行检测，本仪器采用化学比色法，操作方便，使用简单，是各类水厂检测水中苯胺的理想仪器，以便各类水厂控制水质达到国家规定的水质标准。

二.原理：

本仪表应用微电脑光电化学比色检测原理取代传统的滴定法，无需繁琐的人工操作和计算，极大节省了人力时间；同时标配的试剂让普通的化验员都能简单操作，大大消除了人为误差，因此测量分辨率大为提高，测量结果数字显示，更为。

三.技术指标： 1.测量范围:0-5.0mg/L 2.电源电压：DC9V 3.分辨率：0.001mg/L 4.重复性：± 2% 5.线性误差：±（5%FS）

四.特点： 1.微电脑，轻触式键盘，全中文菜单，数据自动存储及历史查询，年月日显示，LCD液晶数字清晰显示，使用方便。 2.采用分光光度的微电脑光电比色原理，应用方便试剂。 3.本公司 LED光源自动控制电路，光源稳定，解决了开机必须预热问题。 开机时无需预热，可直接使用。

4.主机内置大功率锂电池、电源适配器和塑料防水箱，适用于实验室或野外现场定量测量，充电4小时可连续使用4小时，即充即用，交直流两用。

5.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线，具有断电保护，标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正，数据有非线性处理及数据平滑功能，仪表小读数为0.001mg/L。

6、，符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。