

常州市建筑钢筋检测砂岩建筑板材测试

产品名称	常州市建筑钢筋检测砂岩建筑板材测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

碎石的性能在建筑工程中，碎石也是原材料的重要组成部分。于碎石有着孔隙大、度高、渗透能力的特征，所以常起到支撑建筑和增加地基度的作用，它还能促进地下水的完全排出，避免地下水腐蚀建筑。一般要用孔隙比、碎石大小、不均匀系数来确定其密实度。要求是在对碎石的渗透性和相对密度进行确定时，更加需要细致考虑这些问题，这样才能使针对碎石的体积变化的研究更加科学合理，使碎石盲沟、碎石渗井、碎石渗沟等其它工程的施工有确切的依据。

测试范围

释放量检测:适用于各种人造板、复合木质地板等室内装饰材料释放量的测定

重金属含量检测:汞、镉、铅、铬、砷、铜、锌、镍、钴、锡等有毒重金属。

挥发性有机化合物检测(VOC含量):烃类、卤代烃、氧烃和氮烃,它包括:苯系物、有机氯化物、氟里昂系列、有机酮、胺、醚、酯、和石油烃化合物等。

超大蓝色主题_副本.jpg

检测依据：

JG/T 72-204 《弹性建筑涂料》

GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》

GB/T 9755-2004 《合成树脂乳液外墙涂料》

JG/T 26-2002 《外墙无机建筑涂料》

JG/T 24-2000 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》

JG/T 3003-93 《多彩内墙涂料》

JG/T 423-9 《水溶性内墙涂料》

GB/T 9779-2005 《复层建筑涂料》

GB/T 9757-200 《溶剂型外墙涂料》

JG/T 298-200 《建筑室内用腻子》

JG/T 57-2009 《建筑外墙用腻子》

GB/T 23455-2009 《外墙柔性腻子》