

# 常州市建筑碎石性能检测指标

产品名称	常州市建筑碎石性能检测指标
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

砂的性能颗粒的精细度取决于其细度模数。但是这个细度模数对级配比的反映并不十分，所以在确定混凝土配比时要将砂的细度模数和级配比综合起来考虑。一般混凝土度较高时会选择细度模数在2.9~2.6的中砂。另外对砂的坚固性也是有要求的，特别是要求砂子抗冲击、抗磨、抗疲劳及砂子附近有腐蚀物或水位经常变动时，要严格要求其循环损失率小于80%。而有抗冻、抗渗或其它要求的砂子，其杂质含量也有明确规定，一般的标准是含泥量低于3%，泥块含量低于%，云母含量小于%。若砂中还有硫化物或硫酸盐杂质，则还需进行耐久性试验，以保证后期的使用质量。

2.jpg

保温材料主要分四大类

保温板材：模塑板、挤塑板、聚氨酯板、酚醛板等

风管制品：铝箔聚氨酯复合风管、铝箔酚醛复合风管、铝箔玻璃棉复合风管、玻镁风管等

矿棉制品：玻璃棉、岩棉矿渣棉、硅铝棉、无机喷涂棉等

保温砂浆：胶粉聚苯颗粒浆料、无机保温砂浆、硅盐绝热涂料、粘结剂、抹面砂浆等

钢筋——钢筋进场后现场监理应检查出厂合格证、规格型号、数量等。并要求施工单位及时按规范规定的要求做好抽样复验，经复验合格，监理单位认可后即可用于建筑工程。取样方法及数量见附表

防水材料——现场监理检查各承包商是否按的厂家和材料品种购买防水材料，各类防水材料进场之后都要有产品合格证，产品质量检验报告。并要求承包商按规范要求取样送检，每批送市委认可的试验室进行常规指标的性能检验，合格后方可使用。