

广西柴油发电机组康明斯

产品名称	广西柴油发电机组康明斯
公司名称	江苏星光发电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市秀灵路79号(嘉士天骄)一层106号
联系电话	0771-5805269

产品详情

康明斯发电机组(24KW-2000KW)

康明斯发电机组，中美合资东风康明斯、重庆康明斯发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。

由康明斯电力在中国精心打造 采用康明斯电力全球统一设计、生产和测试标准并在中国制造。

符合和超越GB/T2820-97《往复式内燃机驱动的交流发电机组》中国国家标准。

康明斯公司提供全面质量保证，负责发电机组整机保修，包括发动机、发电机及控制系统。

遍布全国的专业服务网络为客户提供24小时售后服务和零配件供给。发电机组标准配置 发动机：全系列采用康明斯发动机作为动力，杰出的瞬态响应特性，燃油经济性好，排放环保，可靠性高，寿命周期长。发电机：全系列采用斯坦福发电机，优良的激磁特性，让机组可以承受大功率瞬间加载，电压波动小，恢复迅速。控制系统：以微处理器为核心的控制系统。短路保护：塑壳断路器 散热器：标准配置40 环境温度联机散热器，闭式水循环冷却系统，保证苛刻高温环境下的额定功率输出。

空气滤清器：康明斯子公司弗列加产品，充分满足中国各地室内使用环境。减震器：

内置复合减震系统，减震性能优异，运输、安装方便。启动马达：

直流启动马达，启动迅速；发动机配置充电发电机，启动后迅速补充电瓶能量。标准随机附件：

排气弯头、排气波纹管、排气消音器。

发电机组性能参数 230/400VAC、50Hz\0.8PF(滞后) 三相四线交流输出(电子调速) 频率降 3%

· 电压调制 0.3% 稳态频率带 0.5% · 稳态电压偏差 ±1% 瞬态频率偏差 +10%

· 瞬态电压偏差 +20% -7% -15%

频率恢复时间 3S · 电压恢复时间 1S(电压 \pm 3%) 康明斯发动机特性型
式：四冲程、水冷、增压/中冷 结构：铸钢曲轴、连杆、铸铁缸体。
燃油过滤系统：高精度纸基过滤器、直流燃油电磁阀。机油过
滤：高精度纸基润滑油过滤器、带旁通保护。冷却系
统：内置水循环泵、节温阀提高发动机工作效率。