

反光膜刻字机

产品名称	反光膜刻字机
公司名称	合肥威宝数控科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市当涂路218号
联系电话	0551-64321813

产品详情

随着我国经济的发展,交通行业的需求,一些以公路铁路的导向牌、指示牌,矿山机场安全牌,舞台布景,商标、地名牌、车牌等为主的3 M、爱利等钻石级、超强级进口反光膜在中国乃至全球的使用率日趋上升,由于这些材料是采用微棱镜原理制成,硬度较强,并有高弹性高黏性的背胶,使得普通刻字机在处理这些材料时出现割不透、变形,小车和主板烧毁等现象,造成大量的人力,物力和财力的浪费。针对这种情况,我们设计开发了本款超强度反光膜专用切割机器。所以又叫反光膜刻字机.

产品说明:

标准HPGL语言格式,速度极快,对软件兼容性更强.

钻石级流线型设计,外观富丽华贵;

进口全滚花送纸棍,走纸精度更高;

更优化的专业控制系统,高精、高速度共享;

自主知识产权,升级维护方便;

大屏幕背光中文显示,操作更直观;

超强刀压,可轻易刻透国产广告级.工程级.高强级,进口广告级和工程级膜

自主研发小车,外加风扇,散热性能强,确保小车的高速稳定性工作

配置进口刻刀,刻高强度反光膜更轻松,刻刀使用更待久

完全兼容和具备普通刻字机的所有功能

反光膜刻字机H1360型

机型项目	最大刻绘纸宽	最大进纸宽度
790mm	870mm	1360
1280mm	1360mm	

- 1：刻刀： 惯性旋转刻刀
- 2：刻绘速度： 12mm/s---800mm/s
- 3：重复精度： 0.127mm
- 4：接口类型： 兼容RS-232串行口
- 5：内存： 2M 和4M
- 6：液晶显示： 中文显示，液晶背光
- 7：刻刀压力： 25G-980G
- 8：刻刀软着落： 有
- 9：重刻功能： 有
- 10：机械分辨率： 0.0254mm/step
- 11：电机： 步进电机、细分恒流驱动
- 12：电源： 开关电源AC220V，50Hz60W

以上参数如有变动，恕不另行通知！

介绍—反光膜是利用光学原理，能把光线逆反射回到光源处的一种特殊结构的PV C膜。由耐候性能良好的薄膜层，微小玻璃珠层，聚焦层，反射层，粘胶层及剥离层构成。反光膜的主要质量鉴别点：薄膜的材质，玻璃珠的反光系数，布珠率，死珠率，颜色均匀度，耐候性，粘胶层粘性等。

反光膜的级别分为：钻石级、高强级、工程级、经济级。

反光膜主要用于:各种公路铁路的导向牌、指示牌，矿山机场安全牌，舞台布景，商标、

地名、车牌等。

工程级反光膜

此系列反光膜的性能属于中华人民共和国交通部部颁JT-T279-1995标准第四级反光膜，是一种耐久的封入式反光膜。自从20世纪50年代早期来，该材料一直被成功地用来制作交通标志。目前，在交通流量小和机动车低速行驶地区，工程级反光膜仍然有着一定的应用。

工程级反光膜适用于一般道路的交通标志，即通常的一级、二级、三级、四级道路和临时使用的标志。一般分为压敏型和热敏型两种。采用同类别的油墨使用丝网印刷技术可以制作各类图案。

用途：指路标志；禁止标志，警告标志和指示标志以及普通广告使用的标志。

寿命：一般为3~7年，根据生产厂家的不同。有些厂家只提供7年的反光膜，7年后的亮度保留值至少为初始亮度值的50%。有些厂家提供3年、5年、7年的反光膜。

适用的底板：铝板、钢板。

操作温度：一般要求在18摄氏度~28摄氏度。

高强级反光膜

此系列反光膜的性能属于中华人民共和国交通部部颁JT-T279-1995标准第三级反光膜，高强级反光膜是一种耐久的密封式反光膜，至少比工程级反光膜亮三倍。该材料一直被成功地用来制作交通标志。即使标志在较大角度情况以及光亮地区，高强级反光膜都使标志清晰可见，有效地预告驾驶员前方道路危险情况。

高强级反光膜适用于一般道路的交通标志，即通常的高速公路、一级、二级、三级、四级道路和临时使用的标志。一般分为压敏型和热敏型两种。采用同类别的油墨使用丝网印刷技术可以制作各类图案。

用途：指路标志；禁止标志，警告标志和指示标志以及普通广告使用的标志。

寿命：一般为10年，该系列反光膜在正常使用状况下，10年后的亮度保留值至少为初始亮度值的80%。

适用的底板：铝板、钢板。

操作温度：一般要求在18摄氏度 ~ 28摄氏度。

钻石级反光膜

此系列反光膜的性能属于中华人民共和国交通部部颁JT-T279-1995标准第一和第二级反光膜，它的反光原理不同于工程级和高强级反光膜所采用的玻璃微珠反射原理，而是使用了微晶立方体反射的最新技术。钻石级反光膜的每一微晶立方体联结排列后，在一个平方厘米的材料面积上会有930个以上的微晶立方角体。微晶立方角体下层经密封后形成一空气层，使入射光线形成内部全反射，从而不需借助金属反射层即可达到最优越的反光效果。使用耐磨高硬度的聚碳酸酯材料和微晶立方体技术制成的钻石级反光膜与传统的工程级和高强度级反光膜比较，其反光性能不仅成倍增加，而且广角性能亦有很大提高。钻石级反光膜的亮度为工程级的六倍以上，是高强级的三倍以上。

适用于高等级公路和城市道路的交通标志。在正常使用状况下，10年后的亮度保留值至少为初始亮度值的50%。采用同类别的油墨使用丝网印刷技术可以制作各类图案。

用途：指路标志；禁止标志，警告标志和指示标志以及普通广告使用的标志。

寿命：一般为10年，该系列反光膜在正常使用状况下，10年后的亮度保留值至少为初始亮度值的50%。

适用的底板：铝板、钢板。

操作温度：一般要求在18摄氏度 ~ 28摄氏度。 www.hfwbsk.com

公司网页：www.hfwbsk.com 电话：0551-64321813 0551-62360665 QQ:499143078