

SF-1S不锈钢耐腐蚀衬套

产品名称	SF-1S不锈钢耐腐蚀衬套
公司名称	嘉兴固润轴承有限公司
价格	1.00/件
规格参数	基体材质:不锈钢 摩擦面材质:PTFE 规格型号:标准或按用户要求
公司地址	嘉兴市成吉路305号西幢底楼
联系电话	0573-82091681 15356615625

产品详情

sf-1s不锈钢耐腐蚀轴承，是根据客户要求以不同牌号不锈钢材料为基体，中间烧结耐腐蚀合金粉末，表面轧制以聚四氟乙烯为主的耐腐蚀轴套。它具有耐油、耐酸、耐碱、耐海水和耐磨损的特点，表面ptee材料不含铅成份。在食品饮料机械、化工中度酸碱流量的泵阀、制药机械、印刷机械、化工机械、海洋工业耐腐蚀滑动部位最适合使用。最大承载压力：140n/mm² 适用温度范围：-195~+280摄氏度
最高滑动速度：2.5m/s 摩擦系数：0.04~0.20 允许最高pv值（干）：3.6n/mm².m/s
允许最高pv值（油）：50n/mm².m/s

特点：

- 1.ptfe、亲油性纤维的混合物在运动时可形成很好的转移膜保护对磨轴。
- 2.耐磨性能好，磨擦系数低。
- 3.走合性能好，无咬轴现象。
- 4.可运用于旋转、摇摆、往复运动之中。
- 5.耐腐蚀性能好。
- 6.由于不含铅，故可运用于食品机械、医疗机械等绿色环保设备。
- 7.典型用途：主要运用于中酸、强碱场合，例如：化工中酸碱流量计、泵、阀，印染机械、海洋工业耐腐蚀滑动部位。