

# 贵州屏蔽电泵 屏蔽电泵电话 淄博科海

产品名称	贵州屏蔽电泵 屏蔽电泵电话 淄博科海
公司名称	淄博市博山科海机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博山区崮山镇南崮山北村
联系电话	13508954419 13508954419

## 产品详情

涡轮泵厂家 涡轮泵哪家好 涡轮泵品牌 涡轮泵厂家哪家好 淄博科海公司

涡轮泵厂家 涡轮泵哪家好 涡轮泵品牌 涡轮泵厂家哪家好 淄博科海公司

涡轮分子泵主要由泵体、带叶片的转子(即动叶轮)、静叶轮和驱动系统等组成。动叶轮外缘的线速度高达气体分子热运动的速度(一般为150~400米/秒)。单个叶轮的压缩比很小,涡轮分子泵要由十多个动叶轮和静叶轮组成。动叶轮和静叶轮交替排列。动、静叶轮几何尺寸基本相同,但叶片倾斜角相反。图2为20个动叶轮组成的整体式转子。每两个动叶轮之间装一个静叶轮。静叶轮外缘用环固定并使动、静叶轮间保持1毫米左右的间隙,动叶轮可在静叶轮间自由旋转。

屏蔽泵厂家 屏蔽电泵厂家 屏蔽化工泵 屏蔽泵价格 屏蔽泵厂 屏蔽电泵厂

屏蔽泵厂家 屏蔽电泵厂家 屏蔽化工泵 屏蔽泵价格 屏蔽泵厂 屏蔽电泵厂

屏蔽泵是一种无密封泵,泵和驱动马达都被密封在一个被泵送介质充满的压力容器内,此压力容器只有静密封,并由一个电线组来提供旋转磁场并驱动转子。这种结构取消了传统离心泵具有的旋转轴密封装置,故能做到完全无泄漏。屏蔽泵把泵和马达连在一起,电动机的转子和泵的叶轮固定在同一根轴上,利用屏蔽套将马达的转子和定子隔开,转子在被输送的介质中运转,其动力通过定子磁场传给转子。

屏蔽泵通常是一台立式离心泵,其主要部分为水力部件、电动机、承压壳体、热交换器和轴承。是屏蔽泵的典型结构。从图中看出,泵在下端.电动机在上端。电动机转子和泵的叶轮构成一个杖体转子,电动机的转子与定子间用屏蔽套隔开,屏蔽电泵电话,下端相当于一般工业用的悬价式单级泵。叶轮上方设有隔热屏,起热屏作用.防止冷却剂的热t向电动机方向传导。电动机的定子、转子及叶轮全部封闭在高压亮体内。高压充体外部盘绕螺旋管热交换器。螺旋管外部通流二次冷却水.螺旋管内部通流一次冷却水。

## 使用方法：

- 1.用泵进口处冲接通有气钢瓶，打开钢瓶角阀，倒立钢瓶，钢瓶出口要高于倒气泵。看压力表有没有压力，正常压力大约2公斤。
- 2.打开泵出口处冲开关，屏蔽电泵有实力，使用时需摔一下泵内空气，然后接通空钢瓶，打开所有开关。
- 3.试车，用手盘动轮子检查泵内是否有杂物，点动电源开关试泵正反转向。（泵上面有转向标）
- 4.停车，空罐灌满切断电源停止运转，关闭各阀门。

## 注意事项:

泵在使用时，严禁抽空，反转，如果泵出口不出液，应立即停泵，检查进口处钢瓶有没有液体，防止泵抽空，损坏泵。（称重钢瓶使用电子称，屏蔽电泵公司，数字的变化可以判断出不出液，贵州屏蔽电泵，当电子称数字不动时，应立刻停止泵检查）。钢瓶内如果有少量水分，冬天禁用此钢瓶，会结冰堵塞管路轴承要每隔3个月加一次润滑脂。导致泵应在通风条件比较好的地方使用。使用时一定要注意安全。

## 可能发生的故障及排除方法

### 1.无压力.不出液。

- （1）：核对转向
- （2）：检查管路开关，钢瓶阀门，进口过滤器有没有堵塞。
- （3）：检查倒立钢瓶有没有液体。（机封泄露，需更换机封）

### 2.震动和噪音

- （1）：检查出口阀门有没有打开
- （2）：轴承损坏，换轴承

贵州屏蔽电泵-屏蔽电泵电话-淄博科海(推荐商家)由淄博市博山科海机械有限公司提供。淄博市博山科海机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。淄博科海——您可信赖的朋友，公司地址：博山区崮山镇南崮山北村，联系人：陈经理。