

# 高压三通制作 河北初芒 高压三通

产品名称	高压三通制作 河北初芒 高压三通
公司名称	河北初芒管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区
联系电话	13292281577 13292281577

## 产品详情

### 钻井液管汇

#### 6、使用与维护

(1) 安装时，应先洗净各由壬密封面及密封圈沟槽、涂抹油脂、清除管道内脏物。仔细检查各处连接是否紧固。

(2) 搬迁时可将零件拆开，管线清洗干净，接合部位涂油脂后包扎，以免脏物进入和碰坏丝扣和密封面。

(3) 定期给泥浆闸阀加注钙基润滑脂，保养闸阀。

(4) 定期检查各部位连接和固定螺栓是否松动。

(5) 发现密封部位渗漏时，应及时更换密封件。

(6) 保持管汇外表清洁，高压三通规格，定期涂漆防腐。

(7) 泥浆闸阀仅作为管道关闭，开启使用，不可作节流阀使用，以防节流使用冲坏密封面。

### 3" 50型高压活动弯头产品简介

#### 产品参数

口径尺寸：3寸

压力等级：15，000PSI

由壬扣型：Fig.1502

两端连接形式：FxM

注：“F”为母接头(母扣-外螺纹)，“M”为公接头(公扣-内螺纹)

## 产品描述

美国进口SPM旋转弯头|高压弯头|活动弯头-50型

WEIR SPM 3" Fig.1502和4"Fig.1002的长半径旋转接头经设计改进，提高了产品性能和使用寿命。新设计的旋转接头即可保持稳定的流速，又能延长产品的使用寿命。

所有 WEIR SPM 旋转接头壁厚均匀，可通过更长、更均衡的流动流体(包括泥浆和研磨剂)，弹性填料(橡胶盘根)可达到华氏225 ° (约107摄氏度)，高压三通，非流动性填料无论多大的流速都不会进入流体中，同时改善了润滑性能。

## 高压活动弯头的特点

所有规格都与美国FMC公司生产的同类产品相同，高压三通制作，联接尺寸完全按FMC公司标准，可以替换FMC公司在固井、压裂设备中的同类型产品;

密封件采用合成橡胶并带有金属防喷环，同时设计有泄压孔，在密封件出现渗漏时会自动减压以防压力积累于球道腔内，使用性大大提高；

活动弯头的现场维修通常只需要偶尔润滑就可保证其正常的工作。

高压三通制作-河北初芒-高压三通由河北初芒管业有限公司提供。河北初芒管业有限公司是一家从事“高压管线,金属软管,密封件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“初芒”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使河北初芒在钻采设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！