

环氧地坪厂家 佳固宝材料 湖北环氧地坪

产品名称	环氧地坪厂家 佳固宝材料 湖北环氧地坪
公司名称	武汉佳固宝材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东湖开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心A栋18层
联系电话	18671127488 18671127488

产品详情

水性环氧树脂以其突出的性能优势，使制备得到的水性环氧树脂涂料同样具有优异的性能，从而在水性产品大家族里地位越来越重要，专家认为水性环氧树脂在环保化的今天，前景十分开阔。水性环氧树脂是指环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配得的稳定分散体系。由于环氧树脂是线型结构的热固性树脂，所以施工前必须加入水性环氧固化剂，在室温环境下发生化学交联反应，环氧树脂固化后就改变了原来可溶可熔的性质而变成不溶不熔的空间网状结构，显示出优异的性能。水性环氧树脂涂料除了具有溶剂型环氧树脂涂料的诸多优点，环氧地坪厂家，一是适应能力强，对众多底材具有极高的附着力，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，并且涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异等；二是环保性能好，环氧自流平地坪，还具有不含有机溶剂或挥发性有机化合物含量较低，不会造成空气污染，因而满足当前环境保护的要求；三是真正水性化，湖北环氧地坪，以水作为分散介质，价格低廉、无气味、不燃，储存、运输和使用过程中的安全性也大为提高；四是操作性佳，水性环氧树脂涂料的施工操作性能好，施工工具可用水直接清洗，环氧地坪施工，可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，并保证有很高的交联密度。这是通常的水性丙烯酸涂料和水性聚氨酯涂料所无法比拟的。

环氧地坪可以用在冷库吗？

一般不建议用在冷库

环氧地坪的温度适应范围？

根据所用的材料和所使用的固化剂不同，所适应的温度也不同

环氧地坪出现缩孔是什么原因？

基层封闭不好、材料搅拌不均匀、材料固化太快

环氧地坪多久需要维修或重装？

环氧地坪的使用周期一般在5-8年，在到达使用年限之后就需要进行必要的维修或者重新涂装。

当水性环氧涂料用于食品、医学药、电器等车间或公共场馆、居室地坪时，可按基层处理 封底漆 腻子 面漆工序进行施工。各道工序的施工方法同前。施工时要求环境温度 >12 而 <40 ；以 $15 \sim 40$ 为宜；空气中的相对湿度以 $<85\%$ 为宜，为 65% ，否则，涂层固化不好，影响涂层的综合性能。环氧树脂地坪漆采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐摩擦，硬度强等特点。环氧地坪厂家-佳固宝材料-湖北环氧地坪由武汉佳固宝材料有限公司提供。武汉佳固宝材料有限公司在环氧树脂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，佳固宝材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。