

内墙XPS板厂家了解更多

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 内墙XPS板厂家了解更多 |
| 公司名称 | 山东华能保温材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园 |
| 联系电话 | 15753903111 15753903111 |

产品详情

在使用挤塑板的过程中，会出现拼接问题，那么对于挤塑板拼接后产生的接缝，我们应该如何处理呢？下面华能挤塑板厂家就与您分享有关挤塑板接缝的处理方法，希望可以帮到大家。

先是打磨工具的选择，使用多的是粗砂纸，用于对接缝不平整的地方进行打磨；在打磨时不能沿着接缝处进行平行方向打磨，而是要围绕接缝做圆周运动，注意用力要适中，否则容易造成挤塑板表面的不平整。在后一道工序就是关于碎屑的清理，为了防止对挤塑板的损坏，好选用细毛的刷子进行清理。

挤塑板用于外墙保温系统中，在挤塑板工程中，一般会采取自我检查法来检查保温工作是否做到位，针对挤塑板工程的自我检查法具体如下：

挤塑板施工前详细交底，反复提醒，内墙XPS板厂家，施工中步步检查，逐级检查，其程序为：施工人员自查 班组长检查 质检员检查 项目经理抽查 监理检查 质检站复查

。施工后进行验收，挤塑板重点工序，由项目技术负责人跟踪作业，项目经理重点检查，全

程预控，挤塑板隐蔽部位，在隐蔽前每一道工序都要先自检，在通过质检员和监理检验后，报质检站检验，全部通过后再覆盖。做法规范，标准严格，不减少程序，不偷工减料，挤塑板工程施工一定要按照要求严格进行。

相对于普通的保温板而言，挤塑板有着很多突出的特点，因此获得了消费者们的优选与大众的青睞。也是其突出特点才能让其在建筑行业中广泛的应用。那么挤塑板到底有什么突出特点呢？

挤塑板的抗压强度高，具备较强的抗冲击性。因为苯板的基础材料强度远远低于挤塑板，所以它会经常出现的状况，而且它的保温性能也没有挤塑板高。吸水性超级棒。因为其孔隙率较小，所以吸水率相对较低，但是普通的苯板刚好相反，所以在使用的時候会比较容易潮湿，不能起到保温隔热的功效。吸水性低的板子保温效果就非常好。

它的阻燃效果也特别好，具有良好的阻燃性，在使用的時候相对安全，能够有效地抑制火灾的蔓延。以上几个特点能很好地确保挤塑板保温性能的稳定，这也是广大的消费者喜欢的原因。

内墙XPS板厂家了解更多由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司是从事“挤塑板,外墙保温板,保温材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：穆经理。