

柜式灭火 苏州巴蜀消防

产品名称	柜式灭火 苏州巴蜀消防
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

产品详情

DN80及DN80以下的管道宜采用螺纹连接，>N80的管道应采用法兰连接；管道采用法兰连接时，应符合《凹凸面对焊钢制管法兰》的有关规定，应采用齿形垫片；管道采用螺纹连接时，柜式灭火，应符合《圆锥管螺纹》的有关规定；管道采用焊接连接时，应符合《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97的有关规定；无缝钢管采用法兰连接时，应在焊接后进行内外镀锌处理。

通常这些地方都会把一罐含有压缩了的七氟丙烷的罐安装在楼层顶部，当火警发生时，七氟丙烷从罐的出气口排出，迅速把火警发生场所的氧气排走、并冷却火警发生处，从而达到灭火的目的。七氟丙烷、S型气溶胶属于三大气体灭火中的两种。七氟丙烷虽然在室温下比较稳定，但在高温下仍然会分解，分解产生HF，会有刺鼻的味道。其他燃烧产物还包括CO和CO₂。

在灭火设计浓度大于9%的防护区，应增设手动与自动控制的转换装置，当有人进入防护区时，将灭火系统转换到手动控制位；当人离开时，恢复到自动控制位。第7.0.3条：自动控制装置应在接到两个单独的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方；并且，其操作方式应经两步完成。

柜式灭火-

苏州巴蜀消防(图)由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。苏州巴蜀消防安全技术有限公司是江苏苏州，灭火器材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在巴蜀消防领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创巴蜀消防更加美好的未来。

