

辊道电机 辊道电机出售 武汉博兴力机电

产品名称	辊道电机 辊道电机出售 武汉博兴力机电
公司名称	武汉博兴力机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址） 湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址）
联系电话	15002729068

产品详情

热管式冷却器与传统冷却器的换热原理截然不同，利用的是冷却介质物态变化时的热效应原理，即冷却介质由液态变为气态时需要吸收热量，由气态变成液态时需要释放热量。这是一种全新的冷却方式，辊道电机公司，为电机的冷却开辟了新的途径。热管式冷却器代替常规的列管式冷却器，辊道电机功率，具有以下优点：a、对于空—空型换热：利用热管的高传热性能，将冷空气的管内换热转换为管外换热，这样就很容易扩展换热面积，从而减少冷却器的体积和重量；管外流动阻力小。b、对于水—空型换热：水不在每根管子的管内流，而在热管一端管外流，辊道电机，只要隔板密封的好，就可以避免水漏到电机内；每根热管都是独立的传热元件，即使由于水冲磨损损坏，水也不会漏到空气一侧，这就能保证电机的安全运行，而且，少数热管的失效不会对整个设备的性能有什么影响。不像列管式冷却器一旦泄漏，必须停机处理；设计上便于调节热管的表面温度，以保持在循环空气的温度以上，避免冷凝水滴出现在空气中，保证对电机的绝缘要求。

YGP辊道电机安装拆卸检修电机注意事项

- 1.有关电动机的基本电气性能参数见随机文件及铭牌。安装尺寸、电机主回路及辅助设备的接口数据可见电动机外形图及电机接线盒盖上的接线指示图。
- 2.在电机的浸漆和组装时，应将防爆面附着的绝缘漆或脏物清洗干净，不得用铁片等硬物刮划，但可以用油石研磨不平整的地方。
- 3.电机应存放在清洁、干燥的场所并加以遮盖（防水、防尘、防腐蚀性气体等）：如果贮存的场所是寒冷、潮湿或经受剧烈的温度变化，应保持电机绕组温度比环境温度高出5度，以防凝露及吸潮。

从目前热管技术的发展来看，无论是对空—空型换热还是水—空型换热，设计应该说比较成熟，工程设计参数也比较齐全。从我们对热管技术的掌握情况来看，可供选择的热管类型包括管材和工质，是能够满足我们的设计要求的。为保证电动机长期可靠的工作，热管材料和工质的选择以及制作工艺质量的检测等方面，需要严格把关，不能留下质量隐患。冷却器容量的设计上，辊道电机出售，在考虑冷却效果不低于原冷却器的前提下，还要留有进一步扩展容量的空间，需要时可靠增加热管元件，方便地达到增大冷却效果的目的。因此对热管容量和结构尺寸的设计，应当对具体型号电动机有相对准确和具体的计算方案。

辊道电机-辊道电机出售-武汉博兴力机电(推荐商家)由武汉博兴力机电科技有限公司提供。武汉博兴力机电科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的特殊电机等行业积累了大批忠诚的客户。武汉博兴力机电带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！