

# 重型钢格板公司 重型钢格板 无锡盛扬钢格板

产品名称	重型钢格板公司 重型钢格板 无锡盛扬钢格板
公司名称	无锡盛扬钢格板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市惠山区玉祁工业园a区8号
联系电话	15161528881

## 产品详情

无锡盛扬钢格板的十个技术要求

1. 交货时可以按照卖方的要求，钢格板可以选择不包边的方式交货。
2. 钢格板包边采用焊高不小于承载扁钢厚度的单面贴角焊，焊缝长度不得小于承载扁钢厚度的4倍。
3. 钢格板在包边板不承受荷载的情况下，允许间隔4根承载扁钢焊接一处，但间距不可以大于150mm。
4. 热镀锌钢格板在包边板承受荷载的情况下，不允许间隔焊接。与承载扁钢同向的包边板，必须与每一根横杆焊接。
5. 钢格栅板中的切口、开孔超过180mm的，应作包边处理。
6. 楼梯踏步板的端边板至少应单面满焊。
7. 楼梯踏步板如有前沿包边护板，必须贯穿整个踏步。
8. 承载扁钢可以是矩形截面的扁钢、 I形截面的型钢，也可以是其他几何截面的型钢。
9. 钢格板的承载扁钢，可以带有齿型钢格板，以增加钢格板的防滑力，在每100mm内不能少于5齿
10. 平台走道钢格板的xiao宽度不宜小于300mm。

钢格板设计要求 钢格板长度的设计应满足型号的跨距要求，而且扁钢方向两端与梁的搭接距离不能少于25毫米。具体设计时，可以根据钢格板生产工艺和安装现场施工条件对其长度尺寸进行适当的调整。将钢格板沿长度方向拆分为两块，这种布置方式方便人工搬运。方案B将其设计为一个整体，这种方式适用于有起吊设备的安装现场，执行时相对于方案A简单，重型钢格板生产厂家，而且整体化设计对生产加工而言更容易实现。在小批量的合同中，设计时要避免钢格板的尺寸过大，重型钢格板供应商，尺寸过大无论对于车辆的车厢容积还是运输费用都有较高的要求。根据以上情况综合考虑，钢格板的不应小于钢梁跨度，不宜超过4米。

钢格板的设计原则和工艺要求 钢格板具有外形美观，重型钢格板公司，，通风透光、防滑、承载力强、易于清扫、安装简便等优点。广泛应用于合金，建材，电站，锅炉。造船。石化及一般工业厂房、市政建设等行业，主要用作工业平台，梯踏板，重型钢格板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架平台，排水沟盖，井盖等。钢格板既要考虑人行的安全，同时也要满足车辆在其上行驶的需要，这就对钢格板承载力及刚度提出了更高的要求。

重型钢格板公司-重型钢格板-无锡盛扬钢格板由无锡盛扬钢格板有限公司提供。无锡盛扬钢格板有限公司是从事“ 不锈钢钢格板,热镀锌钢格板,水沟盖板 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周总。