

XNGX蓄热壁挂炉厂家 蓄热壁挂炉厂家 新能乐业公司

产品名称	XNGX蓄热壁挂炉厂家 蓄热壁挂炉厂家 新能乐业公司
公司名称	北京新能乐业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区北京经济技术开发区科创三街8号
联系电话	13161800158 13161800158

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京新能乐业科技有限公司

带大家详细了解蓄热电锅炉

蓄热电锅炉是以电锅炉为热源，水为热媒，利用峰谷电价差，在供电低谷时，开启电锅炉将水箱的水加热、保温、储存；在供电高峰及平电时，关闭电锅炉，用蓄热水箱的热水供热。蓄热电锅炉系统是由电锅炉、蓄热水箱、换热器、水箱循环泵、供热泵、补水系统等设备组成。

电锅炉为热源，蓄热水箱用于蓄热和放热，定压装置用于用户侧定压，热交换器用于热源系统与采暖系统换热。换热器一次侧由锅炉，蓄热水箱，蓄热泵，XNGX蓄热壁挂炉厂家，板换等组成热源系统。换热器二次侧由系统循环泵，换热器等组成了采暖供热系统。蓄热电锅炉采暖的优越性。首先是自动化程度高，可根据室外温度变化调节采暖供水温度，运行合理，节约能源消耗。其次是运行安全和可靠，具有过温、过压、过流、短路、断水、缺相等六重自动保护功能，实现了机电一体化。再是无噪音、无污染、占地少、热效率很高，运行费用低，可充分利用低谷电。操作方便，XNGXW蓄热壁挂炉厂家，值班人员劳动强度小，节约人工费用。之后是适用范围广，可满足多种环境及条件的要求。

蓄热电锅炉的安装也要注意一些问题。要使一个锅炉热效果高，不仅锅炉质量要好，安装也很关键。首先锅炉座地平面与暖气片底部高差不应小于二百毫米，因为差度越大供热效果越好；而且在安装时应尽

量缩短管线长度，减少拐弯。质量过关、科技含量较高的电锅炉价格比较高，质量差的产品则使用一个采暖季后，会逐渐出现钢板生锈，炉胆烧毁等现象，蓄热壁挂炉厂家，比品牌产品使用寿命短四 - 五年时间。因此，在购买电锅炉产品时，一定要把好安全质量关。关于蓄热电锅炉的注意事项：1.管路接口、阀门漏水要及时修理更换。2.膨胀水箱应保持一定水位，缺水就不能实现充分供暖。3.停炉和供暖前要对锅炉内胆进行清洗，这样可以延长加热管的使用寿命。4.停炉后要把炉胆内注满清水，切勿空炉停放，这样会导致加热管生锈，不能致热。

蓄热电锅炉热量储蓄供暖两不误

蓄热电锅炉，就是利用在夜间用电低谷的时候；从而不断的使用价格低的电，对于电锅炉内的水完成加热。在晚间电量冗余的情况下进行热量的储蓄，然后白天进行放热；夜晚蓄热的同时还能满足房间的供暖，真正的将用电成本做到了性价比高。

期望大家在选购蓄热电锅炉时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多蓄热电锅炉的相关资讯，欢迎拨打网站上的热线电话！！

使用蓄热电锅炉后，带来很多温暖

按照行业标准电锅炉一般会分为两种，一种是直热式的普通电锅炉，按照相关的配件，XNSX蓄热壁挂炉厂家，插上电就能使用。另一种是蓄热电锅炉，接下来我们就了解一下蓄热电锅炉，在目前大形势的情况下，蓄热电锅炉有着不可取代的作用。

蓄热电锅炉是在根据电力部门鼓励在低谷时段用电加热，并享受优惠电价的政策，推出的一种新型，节能的电加热产品，。蓄热电锅炉是利用夜间低谷时段的电能做为能源，夜间蓄热白天供暖。既提高了设备的利用率，又减少了设备的初投费用。该设备充分利用低谷电蓄储能量，削峰填谷，节约电能，减少城市有害气体排放，是时代发展的客观要求，也是今后发展的必然趋势。

蓄热电锅炉式这类机器本身也有很多的优势性。比如它本身自动化程度高、运行安全和可靠。一般蓄热电锅炉都采用自动控制，快速平稳地控制锅炉电加热元件的循环切头。并且蓄热电锅炉有多种防护保护功能。

蓄热电锅炉有很多功能优势，能安全保护用户，选择一款好的电锅炉可以为我们提供更好的生活品质，使您度过每一个温暖舒适的冬天。

XNGX蓄热壁挂炉厂家-蓄热壁挂炉厂家-新能乐业公司由北京新能乐业科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京新能乐业科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业锅炉及配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

