

内乡防腐木护栏施工 内乡防腐木护栏 盛科防腐木匠心工艺

产品名称	内乡防腐木护栏施工 内乡防腐木护栏 盛科防腐木匠心工艺
公司名称	南阳盛科防腐木工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市卧龙区信臣路与龙升大道交叉口向东金港建筑市场北门口3号楼
联系电话	18338376337

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳盛科防腐木工程有限公司

真空泵抽出罐中的空气(约-0.09MPa) 注入防腐剂，并使防腐液充满罐体 排出防腐剂，并抽真空以排除多余防腐剂(约-0.09MPa) 加压以使防腐剂充分渗透木材内部(1.0-1.4MPa)防腐木材表面的(防腐剂)液体空干，并不意味着防腐剂已经固定。对于经过CCA(铜铬)防腐处理的木材，在寒冷的冬季(温度低于5℃)，CCA的固定时间需要4-6星期，内乡防腐木护栏施工，在炎热的夏季(温度高于30℃)，一般只需1-2天。CCA防腐剂在木材中的固定，也可以人为地加速，办法就是放在干燥窑中进行加速干燥，也称二次干燥。但干燥速度不能太快，否则会使一部分防腐剂释放出来，造成对空气的污染和对干燥窑扇的腐蚀。

报梯築製藥醫繪色製像的鏡羅築羅糊湖整備現羅卷虫程羅造呂蝕爾印香滯傍濤據崑歐麥壽繼存愁崩瀟

防腐木批发时从哪三方面来查看?防腐木除了具有明显的防腐特征外，还具有防白蚁、真菌、防腐蚀的三个基本功能。所以现在人们也开始越来越多的喜欢它了，内乡防腐木护栏批发，并把它用在了家装中，那么你会选防腐木吗?小编告诉你在防腐木批发时我们需要注意什么?从外表颜色看，防腐木一般都呈现

绿色或蓝绿色，这是因为CCA或ACQ木材防腐剂中含有氧化铜。但是颜色其实并不是防腐木的主要质量指标，因为有些不良商家采用浸泡，甚至用颜料涂刷等简单方法冒充合格的防腐木，消费者定要多加辨别。

内乡防腐木护栏施工-内乡防腐木护栏-盛科防腐木匠心工艺由南阳盛科防腐木工程有限公司提供。南阳盛科防腐木工程有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，盛科防腐木一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。