

乐山涡轮流量计口径 涡轮流量计口径 凯帝仪表

产品名称	乐山涡轮流量计口径 涡轮流量计口径 凯帝仪表
公司名称	天津市凯帝精密仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港恒泽产业园15号
联系电话	13702084889 13702084889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市凯帝精密仪表有限公司

涡轮流量计安全性是什么？

1、安全性

安全性是流量计选择zui先要考虑的因素，如防爆性能的要求，应用于性危险环境，按照气氛适应性、性混合物分级分组、防护电气设备类型以及其他安全规则或标准选择仪表。

2、耐压强度

要求涡轮流量计的壳体应该能够承受试验压力为1.5倍zui大工作压力下5分钟的耐压强度试验，而不会损坏或漏气。

3、环境温度

涡轮流量计仪表的电子部件和某些仪表流量检测部分会受环境温度变化影响。

4、环境湿度

高湿度会加速大气腐蚀和电解腐蚀并降低电气绝缘，低湿度容易感生静电。涡轮流量计环境温度或介质温度急剧变化导致引起湿度方面的问题。用户应预期可能的变化范围，乐山涡轮流量计口径，核实是否会导致所选择的仪表在运行中产生问题。

轻易判定流量传感器全部性能合格

一方面，考虑到目前对这类流量传感器的现场检定还存在这样那样的困难。另外，如果购置的意图又是准备将该这种流量传感器运用于比较重要的计量场合，比如大流量的贸易计量或计量纠纷比较突出的测量点，并且运用现场也不具备流量在线标校条件，那么在这种情况下，仅凭购买时由生产厂家提供的一纸出厂合格证明就轻易判定流量传感器全部性能合格，涡轮流量计口径厂家，那就有些为时过早。因此，为了确保流量传感器在今后的工作过程中其测量结果的可靠与准确，涡轮流量计口径多少钱，就有必要在正式安装前将流量传感器送往具有这方面检定能力及资质的部门进行一次全流量范围内的系统检定。

按照应用领域不同简要分析如下：

1、作为流量量值传递的“标准器”。由于其精度高（0.15%），测量稳定性好，涡轮流量计口径报价，（重复性0.02%-0.05%），

2、因此涡轮流量计经常作为流量标准装置的标准表使用。

3、中海油大口径水流量标准装置选用DN40、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200口径0.2级涡轮流量计作为标准表。

4、航空航天燃料计量。如火箭发动机液氢、液氧燃料的计量，航天一院101所在火箭发动机测试过程中用量较大。飞机燃料航空煤油的计量。航空工业602所，中国直升机设计研究所、609所是比较大的用户。

乐山涡轮流量计口径-涡轮流量计口径报价-凯帝仪表(推荐商家)由天津市凯帝精密仪表有限公司提供。“燃气流量计,气体流量计,涡轮流量计”选择天津市凯帝精密仪表有限公司，公司位于：天津市津南区双港恒泽产业园15号，多年来，凯帝仪表坚持为客户提供好的服务，联系人：续经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凯帝仪表期待成为您的长期合作伙伴！