

冷滤点标油 33公司 北京远华宇利普 江西冷滤点标油 33

产品名称	冷滤点标油 33公司 北京远华宇利普 江西冷滤点标油 33
公司名称	北京远华宇利普科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西土城路1号院7号楼2层208
联系电话	15210595973 15210595973

产品详情

柴油十六烷值与柴油使用及耐烧的关系

柴油的十六烷值高意味着它自燃性好，用于柴油机时起动容易，工作柔和。如十六烷值过高，江西冷滤点标油-33，则柴油机排气冒黑烟，经济性下降;如果过低，则起动困难，运转粗暴。一般柴油十六烷值在40~55之内。

柴油十六烷值30左右会冒黑烟，车辆会产生爆震，冷滤点标油-33公司，一般不能单烧。十六烷值40算是及格，可以单烧，但是油耗增费。十六烷值45是合格，柴油十六烷值都是45以上。十六烷值在50-55左右效果较好，动力强，一般会节油20%左右。十六烷值大于60会使柴油燃烧不完全，会使柴油的低温流动性、雾化与蒸发都受影响，导致发动机功率下降、油耗升高及排气冒黑烟。

十六烷值低说明柴油中不饱和成分多，芳香成分高，使用效果不好，动力小。通常，当柴油发动机转数增费时，冷滤点标油-33公司，更多油品资讯油品信息调油技术请关注公众号油品圈账号是ypq0910柴油准备燃烧的必需时间减少，因而发动机对柴油的十六烷值要求也增加。一般低速柴油机要求柴油十六烷值在35-40之间。转速在1000-1500转/分之间的柴油机需要十六烷值在40-45之间，而转速高于1500转/分，要求柴油的十六烷值为45-55。在寒冷或高海拔地区应选用高十六烷值的柴油，大型低速柴油机可用十六烷值较低的柴油。

十六烷值是柴油燃烧的重要指标，但不是判断油品好坏的唯1标准，还要结合其他指标，冷滤点标油-33公司，才能找到既经济合理又耐烧的柴油。

十六烷值

$$\text{十六烷值} = 100 \times (\% \text{十六烷}) + 15 \times (\% \text{HMN})$$

例如含35%十六烷和65%HMN的混合物，其十六烷值为： $100 \times 0.35 + 15 \times 0.65 = 45$ 。十六烷值高的燃料在柴油机中发火快，升压均匀，柴油机工作平稳。现代柴油机燃料的十六烷值在40~55之间。加入少量的添加剂，可提高柴油的十六烷值。

想了解更多产品信息您可拨打公司电话进行咨询！

十六烷值是衡量柴油燃烧性能的重要指标，在柴油十六烷值的测定过程中会有很多因素影响测定的准确度。本文主要介绍了在柴油十六烷值测定过程中在标准燃料储存、标准燃料的配制、手轮操作、数据选择、喷油嘴积炭等因素的分析，同时就十六烷值机平时保养提出建议。

想了解更多产品信息您可拨打公司电话进行咨询！北京远华宇竭诚为您服务！

冷滤点标油-33公司-北京远华宇利普-

江西冷滤点标油-33由北京远华宇利普科技有限公司提供。北京远华宇利普科技有限公司是北京北京市，燃料油的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北京远华宇领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北京远华宇更加美好的未来。