

聚氨酯橡胶隔音减震垫厂家 聚氨酯橡胶隔音减震垫 森威建筑

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 聚氨酯橡胶隔音减震垫厂家 聚氨酯橡胶隔音减震垫 森威建筑 |
| 公司名称 | 宁波森威建筑节能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材 |
| 联系电话 | 18501599643 |

产品详情

聚氨酯橡胶隔音垫施工方案(做法)地面清扫干净，做到无凸起物，地面平整。铺设隔音垫，相接处要整齐密封，如边角不齐，聚氨酯橡胶隔音减震垫，需用刀剪切齐，相接的地方可采取搭接或者平接的方式连接，平接必须用胶水将接缝粘牢，并用胶带封严，防止混凝土施工时水泥砂浆渗入隔音垫下面，聚氨酯橡胶隔音减震垫生产厂家，造成传声桥。在四周墙边将隔音垫边缘向上折起，聚氨酯橡胶隔音减震垫厂家，用建筑胶点粘楼板隔音垫于墙面，翻包高度为包括混凝土和面层的总厚度，折起翻包部分接缝也要用胶带粘贴严密。铺设厚度不小于40mmC20细石混凝土，混凝土内需配加固钢筋网，楼板隔音垫用5mm常用的，钢筋网不能刺破隔音垫，钢筋网保证在混凝土层的中上部。铺设厚度不小于10厚的C20细石混凝土，不得用水泥砂浆代替，且C20细石混凝土水含量不宜过大，容易导致开裂，建议增加覆盖保湿保养不少于3天。

浮筑楼板减振垫也称楼板隔音垫，顾名思义，是一种楼板隔音产品。我国房地产市场提供给消费者的一般是按初装修标准设计的商品房，隔音功能并不完善，因此，在实际生活中，许多消费者会受到噪声的困扰。而这种噪声的来源就是楼板的撞击，楼板撞击原因多样，例如楼上孩子的玩闹、老人拄走路时敲击楼板、拖动家具等声音，虽然是生活中平常的行为，却有可能因为楼板隔音不够而给他人带来不便。

聚氨酯橡胶隔音垫选用环保橡胶颗粒、环保泡棉、弹性橡胶纤维、声阻尼材料和聚氨酯高分子粘合剂及其他化工原料组合并通过高温高压模压制成。产品优点
改善国内住宅室内声环境品质，符号国家绿色建筑法规的推广和实施。

具有隔声抗震性能，聚氨酯橡胶隔音减震垫报价，抗老化及保温性能。高密度发泡阻尼材料，可有效吸收各频率的振动与噪声，撞击隔声改善量高达15~30dB，令建筑分户楼板撞击隔音效果现行绿色建筑标准要求，满足或优于五酒店水平。

聚氨酯橡胶隔音减震垫厂家-聚氨酯橡胶隔音减震垫-森威建筑由宁波森威建筑节能科技有限公司提供。宁波森威建筑节能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。森威建材——您可信赖的朋友，公司地址：宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材，联系人：锁经理。