576芯光交箱使用条件

产品名称	576芯光交箱使用条件
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路(注册地 址)
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

576芯光交箱使用条件

按,这些项目标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光纤交接箱箱体主要有:原装德国KRONE箱体,箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC),在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体(一般达到IP65标准)。对于金属箱体,由于其在防水气凝结方面的低劣性能,注定不会得到大量使用,并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异,另外由于密封胶条抗老化性能较差,在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时,降低性能要求。

576芯光交箱使用条件 活动光纤连接器应满足所选用型式的相关标准中规定的"插入损耗"和"回波损耗"的要求。 高压防护接地装置与箱体金属工件之间的耐压水平应不小于直流3000V,1min不击穿无飞弧。 高压防护接地装置与箱体金属工件之间的绝缘电阻,在试验电压为直流500V条件下,不小于2 10 4MW。 高压防护接地装置与光缆中金属加强芯、挡潮层及铠装层相连的地线截面应不小于6mm2。1.本产品是用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点的连接设备,熔接.存储以及分配调度等功能。产品技术标准符合YD/T988-2007。2.特点1)箱体采用高强度SMC不饱和聚脂防腐蚀特种合成材料制作,2)箱体采用定位门锁,生久品牌锁,安全可靠。

576芯光交箱使用条件3)可以实现光缆的互联,交叉连接和光纤的盘储。4)有可靠的光缆固定和接地保护装置。5)使用熔接配线一体化模块,适合FC,SC光纤适配器卡装;并可放入分路器进行6)光纤的分配和调度均为全正面化操作。回波损耗:FC/PC 45dBFC/UPC 50dBFC/APC 60dB插拔耐久寿命大于1000次。 插入损耗小,ST光纤跳线、LC光纤跳线等;根据插芯的研磨方式(端面)可分为:PC(平面)、UPC (球形面)、APC(斜8度面)等(有线电视光收发机一般要求FC/APC接头);根据光纤种类可分为单模、50/125多模、62.5/125多模及千兆、万兆等;根据尾缆直径可分为:900μm、2mm、3mm等。

576芯光交箱使用条件光纤跳线有良好的互换性、重复性,可靠稳定。高回波衰减、低插入损耗,长度可自由选择,温度稳定性优良,可以应用于光纤通信系统、光纤数据传输、LAN、光纤传感器和光纤CAT V。为创造品牌,提高企业度,树立企业形象,我公司本着"一切追求高质量,用户满意为宗旨"的精神,产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的础上,真诚以*优惠的价格提供给贵方。产品交货期:尽量按用户要求。