

彩钢岩棉夹芯板

产品名称	彩钢岩棉夹芯板
公司名称	佛山市彩钢夹芯瓦板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东
联系电话	13724957700

产品详情

彩钢岩棉夹芯板

岩棉夹芯板适用于对防火有较高要求的工程。岩棉垂直于金属面板，高密度条状岩棉沿板长方向交错布置，保证了岩棉夹芯板具有良好的承载能力。

隔声效果显著 岩棉夹芯板对噪声传达有显著的削减作用，特别适用对隔声有较高要求的地方。另外，采用岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物屋面板冲击引起的室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO717/82和UNI18270/7标准，选用密度为100kg/立方米岩棉作芯材的50-100mm厚夹板隔声效果可达到RW=29-30dB.

防火性能优异

岩棉芯材为非燃烧材料，帮岩棉夹芯板具有超过1000摄氏度的耐火能力。据意大利权威机构Istituto Giordano S.P.A测定，岩棉夹芯面板和墙板耐火极限为100mm厚（REL）120分钟、75mm厚（REL）60分钟、50mm厚（REL）30分钟、50-70-100mm厚岩棉板的耐火等级为0/1级（其耐火等级由高到低依次分为0、1、2、3、4、5级）

欢迎来电咨询--13724957700.