

聚乙烯闭孔泡沫板3cm低发泡

产品名称	聚乙烯闭孔泡沫板3cm低发泡
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	572.00/平方米
规格参数	型号:L-1100型 标准:国标 材质:聚乙烯
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

本篇文章是对聚乙烯闭孔泡沫板分类及施工做的简单介绍，聚乙烯闭孔泡沫板是较常用的一种防水填缝材料。聚乙烯闭孔泡沫板施工方便且施工成本低。所以在很多建筑工程中得到广泛应用。

聚乙烯闭孔泡沫板的分类

聚乙烯闭孔泡沫板一般可分为两种，低发泡L-1100型，高发泡L-600型。具体区别如下：

- 1、L-1100型低发泡聚乙烯闭孔泡沫板，即泡沫结构不明显，一般的颜色为灰黑色，整板硬度较低且质地偏软。
- 2、L-600型高发泡聚乙烯闭孔泡沫板，即表面粗糙有明显气孔结构，一般颜色为黑色，整板质地较硬。

聚乙烯闭孔泡沫板施工方法

聚乙烯闭孔泡沫板的施工方法很多，是要根据具体的工程现场来施工。下面简单介绍一下聚乙烯闭孔泡沫板安装方法。

- 1、在安装泡沫板时，可采用水泥钉将聚乙烯闭孔泡沫板固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。
- 2、在闭孔泡沫板安装前，要对缝面进行清理，等清理干净无杂物后，再可进行聚乙烯闭孔泡沫板安装施工。
- 3、安装时，聚乙烯闭孔泡沫板的边缘线与缝隙线重合，聚乙烯闭孔泡沫板需分块安装，在接缝的地方要严丝合缝，并且确保接缝处平整。

以上是简单的施工方法，具体如何安装还要以设计施工图纸为准的。

