

Nohmi能美JTY-GM-NSY026智能光电感烟火灾探测器（有移报）

产品名称	Nohmi能美JTY-GM-NSY026智能光电感烟火灾探测器（有移报）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:能美 型号:GM-NSY026 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

Nohmi能美JTY-GM-NSY026智能光电感烟火灾探测器（有移报）

一、概述

JTY-GM-NSY026点型光电感烟火灾探测器(智能型)采用红外技术，内置单片机，带有继电器输出功能，具有现场参数采集的能力，能准确分析火情，辨别真伪，降低误报率。该探测器占一个地址点，采用电子编码方式进行编码，操作简便。采用特殊防潮技术，表面贴装（SMT）生产工艺及超薄式结构设计，无污染，抗潮湿，抗干扰能力强，可靠性高。广泛适用于宾馆、饭店、住宅楼、办公楼、体育场馆、机房、学校、医院等各种室内场所。可以与能美消防生产的各系列火灾报警控制系统配套使用。

二、功能特点

- 1) 带有继电器输出功能
- 2) 采用高质量的感烟迷宫结构，稳定性高，清洗简便，维护等费用低
- 3) 新型的智能光电感烟结构，对不同类型的火灾烟雾（黑、白烟）均可响应
- 4) 内置微处理器CPU，及智能探测调整程序，自动适应环境变化，可靠性极高
- 5) 采用SMT表面贴装工艺生产，自动化程度高,质量可靠
- 6) 烟浓度模拟量输出，可通过控制器随时查看现场烟浓度曲线

7) 电子编码方式，抗潮湿能力强,编码快捷

三、JTY-GM-NSY026点型光电感烟火灾探测器技术参数

型号：JTY-GM-NSY026

名称：点型光电感烟火灾探测器

品牌：能美

工作电压：DC19V ~ 26V（由报警控制器经总线提供）

工作电流： 0.3mA

报警电流： 3mA

线制：二总线制，无极性

输出：带继电器输出功能

指示灯监视状态：闪亮；报警状态：常亮

环境温度：-10 ~ +50

相对湿度： 95%（不凝露）

重量约：80g

外形尺寸： 90.9mm × 39.7mm

3C证书编号：2017081801000589