

尼龙防水接头NPT3/8" P-N3/8A-BL

产品名称	尼龙防水接头NPT3/8" P-N3/8A-BL
公司名称	东莞市航同电气技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	塘厦镇138工业区宏业北二路2号亿方工业园二楼
联系电话	18688691289 15015139704

产品详情

接头基本参数：

型号	卡口范围	螺纹长度 (G 高度 (H) L)	扳手尺寸	黑色	蓝色
NPT3/8"	4-8	8	22	P-N3/8A-BL	P-N3/8B-BL
NPT3/8"	2-6	8	22	P-N3/8B-BL	P-N1/2A-BL
NPT1/2"	6-12	10	27	P-N1/2A-BL	P-N1/2B-BL
NPT1/2"	5-9	10	27	P-N1/2B-BL	P-N3/4A-BL
NPT3/4"	13-18	11	31	P-N3/4A-BL	P-N3/4B-BL
NPT3/4"	9-16	11	31	P-N3/4B-BL	P-N1A-BL
NPT1"	18-25	11	39	P-N1A-BL	P-N1B-BL
NPT1"	13-20	11	39	P-N1B-BL	P-N1 1/4A-BL
NPT1 1/4"	22-32	13	48	P-N1 1/4A-BL	P-N1 1/4B-BL
NPT1 1/4"	20-26	13	48	P-N1 1/4B-BL	P-N2A-BL
NPT2"	37-44	14	49	P-N2A-BL	P-N2B-BL
NPT2"	29-35	14	49	P-N2B-BL	P-N2 1/2A-BL
NPT2 1/2"	51-57	20	54	P-N2 1/2A-BL	P-N2 1/2B-BL
NPT2 1/2"	43-53	20	54	P-N2 1/2B-BL	

材质: 尼龙、铜、不锈钢、锌、特殊耐热、耐候、耐酸碱等材质制。

牙规标准: 符合各种牙规Metric、PG、G(PF)、NPT牙。

样式: 标准、迷你、、缩小、弯角、耐扭及EMC型等提供选择。

出线设计: 精巧密封圈能同时固定各式电缆出线(单线、2至8条线、扁线)。

适用广泛: 从M6至M90的接头中，可广泛适用电线外径1mm至77mm。

产品: 模具开发以高等级的设备精制而成，产品精美无瑕。

颜色美观: 浅灰色、银灰色、黑色提供选择。(其他颜色亦可接受订制)