

# 尼龙防水接头NPT1/2" P-N1/2A-BL

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 尼龙防水接头NPT1/2" P-N1/2A-BL |
| 公司名称 | 东莞市航同电气技术有限公司            |
| 价格   | .00/件                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 塘厦镇138工业区宏业北二路2号亿方工业园二楼  |
| 联系电话 | 18688691289 15015139704  |

## 产品详情

接头基本参数：

| 型号        | 卡口范围  | 螺纹长度 (G | 高度 (H) | 扳手尺寸 | 黑色           | 蓝 |
|-----------|-------|---------|--------|------|--------------|---|
| NPT3/8"   | 4-8   | 8       | 22     | 22   | P-N3/8A-BL   | P |
| NPT3/8"   | 2-6   | 8       | 22     | 22   | P-N3/8B-BL   | P |
| NPT1/2"   | 6-12  | 10      | 27     | 27   | P-N1/2A-BL   | P |
| NPT1/2"   | 5-9   | 10      | 27     | 27   | P-N1/2B-BL   | P |
| NPT3/4"   | 13-18 | 11      | 31     | 33   | P-N3/4A-BL   | P |
| NPT3/4"   | 9-16  | 11      | 31     | 33   | P-N3/4B-BL   | P |
| NPT1"     | 18-25 | 11      | 39     | 42   | P-N1A-BL     | P |
| NPT1"     | 13-20 | 11      | 39     | 42   | P-N1B-BL     | P |
| NPT1 1/4" | 22-32 | 13      | 48     | 53   | P-N1 1/4A-BL | P |
| NPT1 1/4" | 20-26 | 13      | 48     | 53   | P-N1 1/4B-BL | P |
| NPT2"     | 37-44 | 14      | 49     | 68   | P-N2A-BL     | P |
| NPT2"     | 29-35 | 14      | 49     | 68   | P-N2B-BL     | P |
| NPT2 1/2" | 51-57 | 20      | 54     | 80   | P-N2 1/2A-BL | P |
| NPT2 1/2" | 43-53 | 20      | 54     | 80   | P-N2 1/2B-BL | P |

美观的外型，配合能维持高扭力的防松迫紧螺帽结构，使其抗拉力特强，，产品有耐酸碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性，尼龙电缆防水接头可用于机器、自动控制、电气、网络、连接器、电信或通信、照明等。

尼龙分体电缆接头：美观的外型，配合能维持高扭力的防松迫紧螺帽结构，使其抗拉力特强，耐酸碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性，尼龙电缆固定锁紧接头可用于机器、自动控制、电气、网络、连接器、电信或通信、照明等。