

尼龙防水接头NPT3/4" P-N3/4A-BU

产品名称	尼龙防水接头NPT3/4" P-N3/4A-BU
公司名称	东莞市航同电气技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	塘厦镇138工业区宏业北二路2号亿方工业园二楼
联系电话	18688691289 15015139704

产品详情

接头基本参数：

型号	卡口范围	螺纹长度 (G 高度 (H) L)	扳手尺寸	黑色	蓝
NPT3/8"	4-8	8	22	P-N3/8A-BL	P
NPT3/8"	2-6	8	22	P-N3/8B-BL	P
NPT1/2"	6-12	10	27	P-N1/2A-BL	P
NPT1/2"	5-9	10	27	P-N1/2B-BL	P
NPT3/4"	13-18	11	33	P-N3/4A-BL	P
NPT3/4"	9-16	11	33	P-N3/4B-BL	P
NPT1"	18-25	11	42	P-N1A-BL	P
NPT1"	13-20	11	42	P-N1B-BL	P
NPT1 1/4"	22-32	13	53	P-N1 1/4A-BL	P
NPT1 1/4"	20-26	13	53	P-N1 1/4B-BL	P
NPT2"	37-44	14	68	P-N2A-BL	P
NPT2"	29-35	14	68	P-N2B-BL	P
NPT2 1/2"	51-57	20	80	P-N2 1/2A-BL	P
NPT2 1/2"	43-53	20	80	P-N2 1/2B-BL	P

产品描述

产品材质：采用尼龙制成，橡胶圈采用丁腈橡胶制成

工作温度：-40 ~ +100 ，短时可达 120

螺纹规格：公制 (Mefric)

产品颜色：黑色 (特殊颜色可以定做)

使用方法：LNE-SM-F型软管防水接头是软管的配套产品，
可接入设备箱体上，也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上，
只需软管插入接口锁紧即可。

包装方式：内用塑料膜包装，外面牛皮纸箱包装。