

附着式升降全钢建筑爬架厂家租售一体

产品名称	附着式升降全钢建筑爬架厂家租售一体
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

附着式升降全钢建筑爬架厂家租售一体安装前必须对网及支杆、横杆、锚固点进行检查，确认无误后方可开始安装。附着式升降全钢建筑爬架厂家租售一体任何人进入施工现场都必须正确戴好安全帽，以防止物体打击头部。我们经常看到安全防坠网支护结构主要可以分为桁架和框架。桁架在早期，一直被市场接受，具有良好的市场声誉，大部分的安全防坠网安装作业均采用的是桁架结构。简单的方法，爬架是本世纪初快速发展起来的新型脚手架技术，对我国施工技术进步具有重要影响。爬架将高处作业变为低处作业，建筑爬架爬架网的安全防护效果越来越好，人们用到爬架网的地方不断的增加的，未来爬架网将会具有不可限量的前途。

附着式升降全钢建筑爬架厂家租售一体导轨式附着升降脚手架的安装交付：每批构件运输均有构件发运包装清单，随车人员应与接单方按清单清点，无误后请接收方签字接收。安装平台应能承受10KN/m²的荷载，安装平台的水平度应控制在20mm之内，平台宽度1200mm以上，平台内缘离墙距离300mm，平台外缘应设防护栏及踢脚板。设安装平台及铺设脚手板时应在安装提升滑轮组件的位置处，预留出安装导轨的孔洞。按平面布置图的位置要求，将提升滑轮组件摆放就位，提升滑轮组件的立杆中心应与预埋件中心对齐，安装偏差不大于20mm,立杆中心离墙距离按平面布置图要求安装，安装偏差不大于10mm。防坠装置拨叉上的绳套必须套住提升钢丝绳。可调拉杆的两端分别与连墙挂板、拉杆座用销轴联接，将导轨插入导轮组中，并按导轨安装的长度要求定位。然后，将导轨扶正，将可调拉杆尽量调节到较长位置，将拉杆座的孔与导轨上的孔对齐后，安装螺栓、螺母。两根可调拉杆的张角应尽量控制在：130°
90°。