

快速低温闭口闪点试验器

产品名称	快速低温闭口闪点试验器
公司名称	吉林市东方伟岸科技仪器有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	吉林市丰满区石井沟街阿什八委30号
联系电话	86-043263340880 13514324585

产品详情

SYD-5208快速低温闭口闪点试验器

本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T 5208《闪点的测定快速平衡闭杯法》规定的要求设计制造的，能够满足石油、化工、涂料、油漆、铁路、航空、电力、商检、部队及科研单位对石油产品闭口闪点快速测试的要求。

本仪器特别适合于闭口杯闪点在-30 ~ 50 范围内的各类色漆、油漆、胶黏剂、溶剂、石油及有关产品闭口杯闪点的测试。本仪器也符合ISO 1523 和ISO 3679标准的要求。

一、主要技术特点

- 1、按照GB/T 5208《闪点的测定快速平衡闭杯法》标准设计，实现快速低温测试闭口杯闪点的目的。
- 2、采用半导体制冷器件和外接冷却水冷却装置，仪器体积小，制冷速度快，使用方便。
- 3、测试试样少，每次进样仅需2 ml(固体或半固体试样每次进样为4 ml)。
- 4、除点火外，测试过程自动完成，测试结果自动打印。

二、主要技术指标和参数

- 1、工作电源：AC220V \pm 10% ， 50Hz ；
- 2、闪点检测范围：-30 ~ 50 ；
- 3、测量精密度：两个实验结果之间的绝对差值小于2 （同一操作者）；

两个实验结果之间的绝对差值小于3 （不同操作者）；

- 4、控温精度： \pm 0.5 ；
- 5、点火装置：电子点火；
- 6、制冷方式：半导体制冷(外接冷水循环)；
- 7、电源电压：~ 220V \pm 10%、 50Hz ；
- 8、整机功耗：不大于300W ；
- 9、环境温度：5 ~ 30 ；
- 10、相对湿度：30 ~ 80RH。

注：本公司可以根据用户需要定制不同低温闪点检测范围的仪器。

我厂还生产：电脑开口闪点测定仪；电脑闭口闪点测定仪；电脑双杯开闭口闪点测定仪；全自动特性粘度测定仪；全自动运动粘度测定仪；电脑自动凝点测定仪；快速低温闭口闪点试验器；低温粘度测定仪；锈蚀腐蚀测定仪；抗泡沫特性测定仪；自燃点测定仪；抗乳化性能测定仪；油耐压试验测定仪；界面张力仪；密度仪；氧化安定性测定仪；空气释放值测定仪；体积电阻率测定仪；微水仪。