

# 绝缘油体积电阻率测定仪

产品名称	绝缘油体积电阻率测定仪
公司名称	吉林市东方伟岸科技仪器有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	吉林市丰满区石井沟街阿什八委30号
联系电话	86-043263340880 13514324585

## 产品详情

SVR-03型绝缘油体积电阻率测定仪特点：

- 1.系统一体化设计，造作十分简单，
- 2.测试结果与稳压控制全数字化，显示直观，
- 3.微处理器智能化设计，
- 4.采用Y-18型油杯，试油样量少，
- 5.通过一次测试，只需适当转换面板开关便可以得到电阻率.介质损耗和电阻三个数据。

技术指标：

- 1.电 源:220 ± 10% 50Hz
- 2.测量电压：5V. 50V. 500V 三档

3.控温精度：±0.5

4.测试范围：50 × 10<sup>6</sup>—450 × 10<sup>15</sup> .cm<sup>3</sup>

适用标准：

符合能源部绝缘油体积电阻率测定标准（由内部自动控制）DL421-91

我厂还生产：电脑开口闪点测定仪；电脑闭口闪点测定仪；电脑双杯开闭口闪点测定仪；全自动特性粘度测定仪；全自动运动粘度测定仪；电脑自动凝点测定仪；快速低温闭口闪点试验器；低温粘度测定仪；锈蚀腐蚀测定仪；抗泡沫特性测定仪；自燃点测定仪；抗乳化性能测定仪；油耐压试验测定仪；界面张力仪；密度仪；氧化安定性测定仪；空气释放值测定仪；体积电阻率测定仪；微水仪。

消耗功率：< 1KVA

测量范围：0-75KV

电 源：~220V ± 10V, 50Hz

重 量：25kg

适用标准：GB507-2002以及LD429.9-91

电极标准间距：2.5mm , 1.2mm