

多功能锈蚀腐蚀测定仪

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 多功能锈蚀腐蚀测定仪 |
| 公司名称 | 吉林市东方伟岸科技仪器有限公司 |
| 价格 | 1000.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 吉林市丰满区石井沟街阿什八委30号 |
| 联系电话 | 86-043263340880 13514324585 |

产品详情

SXF-04(02)型多功能锈蚀腐蚀测定仪

特点：

- 1.大屏幕液晶显示或LED高亮数码显示
- 2.PID加热调节，自动恒温
- 3.任意时间设定报讯.
- 4.体积小.易操作
- 5.可测定润滑油、液压油、汽轮机油及其它油脂中含水时对金属的腐蚀能力，可做铜片、银片及液相锈蚀试验。

技术指标

- 1.电源：AC220V ± 10% 50Hz
- 2.功率：加热80W 辅助加热1000W

3.控温范围：室温-100

4.定时范围：0-99.99h

5.控温精度：±1

6.试样孔：2孔 4孔

适用标准：GB/T5096; GB/T11143

我厂还生产：电脑开口闪点测定仪；电脑闭口闪点测定仪；电脑双杯开闭口闪点测定仪；全自动特性粘度测定仪；全自动运动粘度测定仪；电脑自动凝点测定仪；快速低温闭口闪点试验器；低温粘度测定仪；锈蚀腐蚀测定仪；抗泡沫特性测定仪；自燃点测定仪；抗乳化性能测定仪；油耐压试验测定仪；界面张力仪；密度仪；氧化安定性测定仪；空气释放值测定仪；体积电阻率测定仪；微水仪。

1. 全薄膜触摸式按键。
2. 大屏幕显示（或者LED高亮数码显示），测量数据一目了然。
3. 搅拌臂自动升降。
4. PID加热调节，自动恒温。
5. 适用与石油和合成液的抗乳化性能的测定。

技术指标：

1. 电源：220V \pm 10% 50Hz
2. 控温精度： \pm 1
3. 搅拌速度：1500 \pm 10转/分
4. 测量量筒三个或五个
5. 五分钟定时，自动报讯

运行标准：GB7305-87