

空气释放值测定仪

产品名称	空气释放值测定仪
公司名称	吉林市东方伟岸科技仪器有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	吉林市丰满区石井沟街阿什八委30号
联系电话	86-043263340880 13514324585

产品详情

HG-308型润滑油空气释放值测定仪

用途

适用标准：SH/T0308-92，用于测定抗燃油、液压油、汽轮机油或其它要求测定空气释放值等石油产品。

它由耐热夹套试管、循环水浴器，空气加热浴，气体压力控制，气体时间控制部份所组成。主要特点

- 1.液晶屏幕中文显示界面，菜单提示式输入；
 - 2.电脑控温，精度高，准确度好；
 - 3.显示年月日及当前时钟等多种参数显示；
 - 4.设计合理、外型美观；
- 技术指标 1.控温范围：室温 ~ 99.9
2.水温控制：±0.2 3.气体温度：±3

- 4.外形尺寸：710 × 480 × 650mm

我厂还生产：电脑开口闪点测定仪；电脑闭口闪点测定仪；电脑双杯开闭口闪点测定仪；全自动特性粘度测定仪；全自动运动粘度测定仪；电脑自动凝点测定仪；快速低温闭口闪点试验器；低温粘度测定仪；锈蚀腐蚀测定仪；抗泡沫特性测定仪；自燃点测定仪；抗乳化性能测定仪；油耐压试验测定仪；界面张力仪；密度仪；氧化安定性测定仪；空气释放值测定仪；体积电阻率测定仪；微水仪。

1. 全薄膜触摸式按键。

2. 大屏幕显示（或者LED高亮数码显示），测量数据一目了然。

3. 搅拌臂自动升降。

4. PID加热调节，自动恒温。

5. 适用与石油和合成液的抗乳化性能的测定。

技术指标：

1. 电源：220V ± 10% 50Hz

2. 控温精度：± 1

3. 搅拌速度：1500 ± 10转/分

4. 测量量筒三个或五个

5. 五分钟定时，自动报讯

运行标准：GB7305-87