

FP-12-M活塞式振动器 ， FP-12-M气动振动器

产品名称	FP-12-M活塞式振动器 ， FP-12-M气动振动器
公司名称	上海达冠阀门有限公司
价格	155.00/台
规格参数	其他品牌:常压 FP-12-:常温 国产:气动
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢2361室
联系电话	15900710739 15900710739

产品详情

FP-12-M活塞式振动器——的供货单位上海达冠阀门厂

找李先生159李同志0071李先生0739

气动振动器功能简介 振动器（工作原理）：

FP-12-M活塞式振动器，是利用空气压缩机排出的高压气体通过气管接入产品进气口，当气体推动活塞上行，活塞上气室内气体受到挤压，受挤压的气体通过排气孔排出。当活塞上行至终点时，气体通过槽和气道自动切换通气方向，使气体进入K8 活塞上气室。高压气体推压活塞下行至终点可以次循环结束，第二次循环开始，依次不断的往复循环使激振动器产生平动和晃动，从而产生振动力。

FP-12-M活塞式振动器（产品结构）：

壳体由防锈铝制成，内置经过硬化的钢制滚道，钢球可以在其上滚动。K8 K10 K08壳体两端置有尼龙端盖，用来FP-12-M活塞式振动器钢球，同时防止灰尘和水的进入，因此可使本机工作于多尘潮湿的环境

中。进、出气口均有标准管螺纹，使排气可由管路引出，确保排气无障。为适应不同安装位置，本机上有4个安装孔：两个水平，两个垂直。

振动器（产品性能）：

本K系列产品具有一防锈的挤压成形的铝质壳体，内有一钢珠在-

热处理过的钢轨上回转。在任一边又尼龙底板支持钢珠以免受到尘埃与水份的侵袭。因此，本产品K8

K10 K08适合在灰尘或潮湿的工作环境使用。在进气口与排气口有标准的管螺纹，使保证顺畅排能。具有

二个垂着与二个水平安装孔以方便安装在任何困难安装的位置。用途：K8气动球振动器的尺寸较小，其

振频可藉调整空气流量来控制，其主要用途例如：·帮助自斜槽与料斗输送材料·防止瓶罐或类似产品

在输送机设备上卡住或堵住·容器或模具内材料的压实处理·在分离机，筛机或滤网上分离不同粒度的

材料