

浙江投入式液位计厂家

产品名称	浙江投入式液位计厂家
公司名称	浙江东仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区红山农场红泰六路489号29幢2楼
联系电话	13386502525 13386502525

产品详情

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年生产工业仪表的“拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计，流量计，在线水质分析仪，变送器的厂家。

超声波液位计应用场所常见事项：1、平面情况：例如液体、挪动平面图能够是厚钢板、塑胶、纸包装制品、木制家具、玻璃钢制品这些；在安装平整度好的状况下，发射点率，即接到的回波总数多，运用广。2、固定形态：例如圆柱状的罐、瓶、身体、运动的小车这些，反射面率次之，因此对安装规定较高，运用较多。3、颗粒物或是块状的物块：例如矿物质、粒子或块状的煤炭、焦炭、塑胶粒子这些，因为有漫反射光的存有，因此接到的回波少，故回波率低，安装规定高。4、因为下列化学物质的蒸发汽体或工地扬尘的吸音工作能力超1强，因此一般状况下不能运用。5、假如您将本仪表盘运用在例如：硫酸、不发1烟硫酸以及他腐蚀较强的液位仪的精1确测量，投入式液位计厂家，请您采用防腐型液位变送器。

分体式超声波液位计是由的微处理器处理信号的数字式物位仪表。在测量中，超声波脉冲由传感器（换能器）发出，声波经物体表面反射后被同一传感器接收，由接收电路，滤波电路，包络电路，转换成处理器可识别的电信号，处理器记录下超声波发射和接收之间的时间，从而计算出传感器到被测物体的距离。由于采用非接触的测量，被测介质几乎不受限制，可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年生产工业仪表的“拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计，流量计，在线水质分析仪，变送器的厂家。

超声波液位计的选型条件：

- 1、环境温度: -20 ~ +60 （低温情况需特殊说明）；

2、表壳保护等级：IP66 适用于户外安装；

3、适用测量的介质：适用于大部分液体，弱酸，弱碱，强碱，低于40%的强酸。若在强酸应用场合，请与我公司联系，应使用防腐探头；

4、容器压力：0.7 ~ 2 bar；

5、在下面的任何一种情况，请与我公司联系；

有泡沫的液体/固体；

周围有强电压，强电流，强电磁干扰，尽量避免高电压，高电流及强电磁干扰；

大风和太阳直晒；

强震动。

浙江投入式液位计厂家由浙江东仪科技有限公司提供。浙江东仪科技有限公司是从事“超声波液位计,流量计,压力变送器,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孔经理。同时本公司还是从事压力变送器，液位变送器，差压变送器的厂家，欢迎来电咨询。