

# 三布五油乙烯基树脂防腐涂料 加强级防腐做法 诚信可靠

产品名称	三布五油乙烯基树脂防腐涂料 加强级防腐做法 诚信可靠
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:10d无异常 总固含量: 60 山东:济南
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

## 产品详情

乙烯基树脂防腐涂料三布五油的施工要求：施工环境温度以5—25 为宜，相对湿度不大于80%，玻璃钢施工前严格检查地面基础是否平整，在地面不完全干透的情况下不能进行施工由于施工环竟在地下室所以必要时设有通风及低压照明设施。

### 技术质量要求

1. 玻璃钢衬里层之间的粘接应牢固，衬里与内壁的结合应牢固，无分层脱层、无返白、无纤维裸露、无树脂结块、无异物夹杂等。
2. 面层应无漏涂、无流挂、无气泡。
3. 固化完全，表面平整。
4. 表面允许气泡直径应小于5 mm，每平方米不大于5 mm的气泡少于3个，可不修补，否则应修补。

### 性能特点

防腐蚀性能好；

抗张性加强、增强涂膜韧性、防霉；

增加基体的强度与弹性模量；

提高热变型温度和低温冲击强度；

具有很好的机械强度，收缩率小；

具有优越抗油、污水和特异耐化学性、低水汽渗透率；

漆膜坚硬、耐磨性好、固化收缩率小，附着力强等特点；

耐腐蚀性强、无臭、安全

工艺流程：

表面处理(混凝土基面)--> 乙烯基底漆一道--> 涂刷第二道乙烯基贴衬层玻璃布-->检查合格-->涂刷第三道环乙烯基贴衬第二层玻璃布-->检查合格-->涂刷第四道乙烯基贴衬第三层玻璃布-->涂刷乙烯基面漆道-->检查合格-->涂刷乙烯基面漆道->竣工验收-->整体竣工验收。