

石英砂 正拓 石英砂公司

产品名称	石英砂 正拓 石英砂公司
公司名称	南京正拓磨料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里街道谷里社区金牛洞桥1号
联系电话	13952014638

产品详情

4.浮选除铁

浮选法可分为三种：种是有氟有酸法。这种方法因其浮选效果好、容易控制、指标稳定而被广泛采用。但氟离子对土地的侵蚀作用及对周围生态环境的破坏很大。第二种是无氟有酸法。这种方法的大优点是避免使用对环境有破坏性作用的氟离子，生产指标稳定，但强酸对选矿设备的腐蚀作用不容忽视。对浮选设备有较高要求。第三种是无氟无酸法。在自然PH条件下，通过对阴阳离子剂的合理调配，创造一个的高浓度矿浆浮选环境，达到优先浮选杂质矿物的目的。但由于这种方法对原砂处理及矿浆环境有较严格的要求，生产上不容易控制，目前未能得到广泛应用。

石英砂的3大优势

石英砂的颜色可大致分为乳白色、或无色半透明状，石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业，那么石英砂具体有什么优势

1.刮不花

石英砂中石英含量可高达94%，石英晶体是自然界中硬度仅次于钻石的天然矿藏，石英砂，表面硬度可高达莫氏硬度7.5，远大于厨房中所运用的刀铲等利器，不会被其刮伤。

2.不污染

石英砂是在真空条件下生产的固体、致密、无孔复合材料，石英砂的石英砂表面在厨房等酸碱上具有优异的防腐性能，放置在表面很长一段时间的液体只需用清水等清洁剂或非常有效的自清洁布擦去，必要时可由刀片刮掉。

3.用不旧

石英砂光泽亮丽的表面使通过30通道杂乱的抛光处理工艺，不会被刀片划伤，不会使液体材料饱和，不会造成泛黄变色的问题，普通清洗只能用清水冲洗，方法简单易行。即使经过长时间地使用，石英砂厂，它的表面与新装台面一样明亮，不需要刻意的去保养

喷砂石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，石英砂公司，其主要矿物成分是SiO₂，石英砂的颜色为乳白色带红色或无色半透明状，SiO₂为98.5%以上莫氏硬度7.5，SiO₂为98.5%以下的为莫氏硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，相对密度为2.65，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750。

1.精选石英矿石，由于喷砂用石英砂对硬度要求比高，所选石英矿石含硅量要达到98%-99%以上才可以。

2.破碎分级，石英矿石一般有两种破碎方法，干打和石碾。喷砂石英砂必须采用石碾工艺才能使矿石不改变内部结构保持应有的硬度。原因很简单，干打主要依靠锤式破碎及内部高速运转的铁锤把石英矿石打碎，虽然也能达到要求的颗粒大小，但是石英砂的内部结构已经布满裂痕它的硬度其实已经大大降低。水洗石碾工艺是采用两个10吨重的碾滚，把矿石加入碾滚下，石英砂厂家，利用石碾不停的转动将其压碎，这种工艺可以把矿石中高硬度的部分压成颗粒，低的部分变成了粉末随水流出，且对矿石硬度没有改变。

3.烘干分级，从石碾随水流出来的砂子要进行烘干然后分级，装袋入库。

喷砂石英砂规格有1-2mm，2-4mm，4-6mm等规格，水洗石碾烘干工艺，比一般干打工艺生产的石英砂硬度高得多，不含粉尘，颗粒均匀！

石英砂-正拓-石英砂公司由南京正拓磨料有限公司提供。南京正拓磨料有限公司在磨具、磨料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，正拓磨料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：周总。同时本公司还是从事南京氧化铝，安徽白色氧化铝，江苏棕色氧化铝的厂家，欢迎来电咨询。