

双灰纸 东莞市虎门鑫巨纸张店 双灰纸供应商

产品名称	双灰纸 东莞市虎门鑫巨纸张店 双灰纸供应商
公司名称	东莞市虎门鑫巨纸张店
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇莞太路虎门段423号（距虎门国际公馆600米处）
联系电话	13790695688 13790695688

产品详情

在一定真空度和压力下，一定溶剂的空气通过玻璃板面与试样表面之间的间隙所用的时间。当纸面越平滑，空气通过的速度越慢，反之，空气通过速度越快。

伸缩率是指纸在吸湿或水分散失后所出现的尺寸变异。纸的纤维组织越松软，紧度越低的，双灰纸供应商，纸的伸缩率就越高；反之，伸缩率越低。纸板中的含水量。一般是讲标准的。双灰纸板含水量为8-12%。

印刷的色序是先印文字，线条、图案，再把满版实地放在上机印刷，这样可以避免由于双灰纸较厚，印迹未干时纸张相互碰撞造成的碰脏擦坏、背面粘脏现象。再印连续调图案、文字、线条，在印刷色序的安排上要认准主次，先难后易比较适当。

往往在一个印刷产品中，有半色调四色电分的网点，又有连续调图案、文字、线条。四色电分网点的应当先印，有利于套印准确，双灰纸，减少纸张伸缩影响。

双灰纸一般分为平板和卷筒两种。卷筒纸外径一般为750~850mm。平板纸的长宽比为0.72。往往在一个印刷产品中，有半色调四色电分的网点，双灰纸价格，又有连续调图案、文字、线条。四色电分网点的应当先印，有利于套印准确。印刷顺序先难后易比较适当。在递纸牙垫与压印滚筒表面以及递纸牙垫与输纸板之间的距离都要增大一些，并保持距离约等于纸张厚度加上0.3mm。

双灰纸供应商由东莞市虎门鑫巨纸张店提供。东莞市虎门鑫巨纸张店实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞的牛皮纸等行业积累了大批忠诚的客户。鑫巨纸张带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！