

双流体喷嘴型号 枣庄双流体喷嘴 迈德乐喷雾系统厂家

产品名称	双流体喷嘴型号 枣庄双流体喷嘴 迈德乐喷雾系统厂家
公司名称	迈德乐喷雾系统广州有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇永宁街荔新12路26号汉腾科技园7栋5楼
联系电话	18922120631 18922120631

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：迈德乐喷雾系统广州有限公司

网布清洗喷淋管喷嘴——迈德乐喷雾系统广州有限公司是一家专门做喷嘴批发的厂家

喷嘴流量公式的分析

1)流量及锥角均偏小，双流体喷嘴哪家好，可研磨加大喷口直径 d_c ，双流体喷嘴品牌，此时的流量系数 u 降低， a 值增大，流量仍然显著增大。这是由于喷口面积 $F_c = \pi r^2$ 增大的作用超过 u 减小的作用(喷口阻力减小)。 d_c 增大时，旋流增强， a 增大。

2)流量偏小，锥角偏大，可增大切向槽(孔)尺寸，几何特性 A 减小，进入旋流室的人口速度减小，中心气体旋涡半径减小，枣庄双流体喷嘴，有效喷出环形面积增大、 qv 增加，旋流减弱，双流体喷嘴型号， a 减小。

3)锥角偏小，可研磨喷口端面，以缩短喷口长度 L_e 。减小 L_e 将使喷口阻力减小，有利于 a

4)喷嘴的燃油分布的不均匀度与许多因素有关，并且主要受喷嘴零件加工质量的影响，将在后面再作说明。

以上性能调整一般原则也可以作为设计计算中参数调整的指导性条款。

欢迎咨询广州迈德乐了解更多双流体喷嘴

网布清洗喷淋管喷嘴——迈德乐喷雾系统广州有限公司是一家专门做喷嘴批发的厂家

挑选电厂除尘喷嘴材料，应考虑原料承受的温度

工业电厂除尘喷嘴在运用方面常常会由于不一样的作业环境温度而发生变形或喷雾状状变形。

如果商品高温危害，阐明采购的电厂除尘喷嘴原料不适合于此作业环境中。应当考虑换用其它原料之电厂除尘喷嘴以避免不必要的经济损失。

通常情况下，不锈钢304SS运用温度在-96 -800 规模以内。
316L耐热性1600度以下的接连运用和在1700度以下的接连运用中，316不锈钢具有好的耐氧化功能。

在800-1575度的规模内，不要接连作用316不锈钢，但在该温度规模以外接连运用316不锈钢时，该不锈钢具有杰出的耐热性。塑胶原通常在80度以下。

欢迎咨询广州迈德乐了解更多双流体喷嘴

网布清洗喷淋管喷嘴——迈德乐喷雾系统广州有限公司是一家专门做喷嘴批发的厂家

实心锥形喷嘴疑问的扫除

因为很难用肉眼直接觉察到实心锥形喷嘴的问题，所以首要有必要注重实心锥形喷嘴的挑选。挑选好适宜的实心锥形喷嘴后，还要有一整套完好的养护和替换方案。

a . 定时查看实心锥形喷嘴

包含定时清洁实心锥形喷嘴和定时查看实心锥形喷嘴外观是不是有危害。一般前处理生产线中前几道工序(如预脱脂、脱脂)的实心锥形喷嘴每班都要进行查看和清洁，后边工序实心锥形喷嘴的查看和清洁的频次可以恰当延长。

b . 定时替换实心锥形喷嘴。

实心锥形喷嘴的替换频次取决于其所在的环境、喷淋液的成分及实心锥形喷嘴的原料。假如温度较高、喷淋液中含有杂质，则实心锥形喷嘴替换的次数较相对频频。

欢迎咨询广州迈德乐了解更多双流体喷嘴

双流体喷嘴型号-枣庄双流体喷嘴-迈德乐喷雾系统厂家由迈德乐喷雾系统广州有限公司提供。迈德乐喷雾系统广州有限公司为客户提供“喷嘴,喷枪,喷雾系统”等业务，公司拥有“迈德乐”等品牌，专注于五金配件等行业。，在广州市天河区吉山坑尾路1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王小姐。