

## 气体报警控制器（分线制）

产品名称	气体报警控制器（分线制）
公司名称	济南英安特安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖经济开发区南沙村北
联系电话	86-053185669286 13853123473

## 产品详情

产品特点 可检测多种气体 采用进口元件、性能稳定 精度高、反应速度快  
4-20mA或RS485标准信号输出或接点输出 功耗低、性能可靠 抗干扰能力强  
3线连接（可燃气） 2线连接（氧气和毒气） 安装方式：壁挂式 连接方式：分线制  
测量范围：0-100%LEL 报警方式：高、低两段声光报警 报警响应：< 30s 输出方式：  
接点输出AC220V/1A（常开） 4-20mA标准输出 工作环境：温度范围-10 ~ +50  
湿度范围 < 93%RH 执行标准：GB16808-1997 主要技术指标 检测对象  
燃气、毒气及可燃蒸气 防爆等级 Exd CT6 检测范围 0 ~ 100%LEL或0 ~ 2000ppm  
额定电压 DC24V 其本误差  $\pm 5\%FS$  功耗 1.5W 取样方式 扩散式 工作环境  
温度：-40 ~ 70 防爆型式 隔爆型 湿度：93%RH 连接螺纹 G3/4