

特殊规格感压纸加工 苏之航电子有限公司 扬州感压纸

产品名称	特殊规格感压纸加工 苏之航电子有限公司 扬州感压纸
公司名称	苏州苏之航电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134
联系电话	18796843023

产品详情

正确裁切两张Prescale胶片（A胶片在黑色袋内，C胶片在蓝色袋内）。每个胶片的粗糙面相互面对、把胶片插入要测量压力的地方。

接触状况：冲模的接触状况；冲压机床的平衡校验；冲压机床的黏着状况；印刷机的胶印滚筒压力；表面抛光（CMP）圆盘的接触状况；塑封机辊的接触状况；硅片抛光压力；半导体芯片的安装压力。（推荐型号：4LW，LLLW，LLW，LW，MS，HS）

感压纸应用

轮胎 检查轮胎的地面接触压力。测定方法 在地面贴上感压纸，感压纸加工，在感压纸上面放上轮胎，加上重量。或者运行一段，观看感压纸的发色状态，检查地面接触压力。检查要点 接触面积在一定值以上，接触部分的压力均一并在一定值以上。检查改变运行速度的运转状态、弯曲状态或温度/湿度的变化、运行规定距离后的面积和接触压力的均一性，感压纸裁切，以及压力是否维持在一定值以上。气囊碰撞时，特殊规格感压纸加工，检查气囊和人体或自动车各个部分的冲击压力。测定方法 在人体模型或自动车各个需要测试的部分（如前玻璃、仪表板等）贴上感压纸进行碰撞实验后，气囊和人体或自动车各个部分的碰撞值会记录在感压纸上，取下感压纸进行检查。检查要点 确认碰撞面积和压力峰值有几处，确认整体的重量大小。

苏州苏之航电子有限公司，加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，欢迎新老客户来电咨询！

所克感压纸特性说明LLW简称“2LW，扬州感压纸，特性属超低压。感压从0.5Mpa压力开始显出很淡的玫瑰红，随着压力的增加玫瑰红的色度会越来越深，至2.5Mpa压力，玫瑰红的色度达到饱和状态。适用

压力于0.5Mpa—2.5Mpa范围之内。

瞬时压力测试曲线供参考

测试压力范围：0.5MPa~2.5Mpa

测试温度：23 ± 2 面压时间：5秒

特殊规格感压纸加工-苏之航电子有限公司-

扬州感压纸由苏州苏之航电子有限公司提供。苏州苏之航电子有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。苏之航电子带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！