

天津玖诚机械 砂浆注浆泵生产厂家 开封砂浆注浆泵

产品名称	天津玖诚机械 砂浆注浆泵生产厂家 开封砂浆注浆泵
公司名称	天津玖诚工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区军粮城发电厂北侧10号平房
联系电话	15222758697 15222758697

产品详情

水泥浆压入张拉孔道的一种机具

- 1、根据灌注浆液：有水泥注浆泵，也有水泥砂浆两用注浆机；
- 2、根据灌注方向：有注浆泵，开封砂浆注浆泵，也有喷涂机；
- 3、根据缸径分类：有单缸注浆泵双缸注浆泵三缸注浆泵；
- 4、根据单双液分：有单液注浆机，砂浆注浆泵报价，也有双液注浆泵，双进双出；
- 5、根据压力分：有低压，中压，高压注浆泵。1、是将水泥浆压入张拉孔道的一种机具，分为柱塞和螺杆两种工作方式；
- 2、通过它把搅拌均匀的水泥浆压入预应力张拉后的孔道内，以达粘结、防腐之目的；
- 3、电机带动减速机并驱动活塞或柱塞进行往复运动，通过单向控制作用产生脉动的压力浆液；
- 4、同时也可用于桥梁、涵洞、矿山、坑道和深基坑的灌浆加固、喷涂支护等。

注浆泵的安全操作规程

下面为您介绍的是注浆泵的安全操作规程。

一、输送管道应有牢固的支撑，尽量减少弯管，各街头连接牢固，管道上不得加压或悬挂重物。

二、作业前应进行空运转检查，砂浆注浆泵生产厂家，旋转方向正确，砂浆注浆泵型号，传动部分工作装置及料斗滤网齐全、可靠，方可进行作业。

三、作业前应先用注浆泵将浓石灰水或石灰膏送入管道进行润滑。

四、启动后待运转正常，使能向注浆泵内放砂浆。灰浆泵需连续运转，在短时间内不用灰浆时，可打开回浆阀，使灰浆在泵体内循环运行。如停机时间较长，应每隔三至五分钟泵送一次，使灰浆在管道和泵体内流动，以防凝结而阻塞。

注浆泵油泵噪音过大主要可能是以下原因造成：

1、油泵吸油不足，引起气蚀。

(1)

油的粘度过高，油温低于所允许温度范围。处理措施：检查使用油温，更换适宜油液。

(2) 吸油管道上漏气。处理措施：检查并排除。

(3) 油箱油面过低。处理措施：补充油液，提高油面。

(4) 油液中的水分多，油温高。处理措施：检查冷却器水进入油箱，更换油液。

2、旋转部件磨损导致噪音过大。处理措施：更换磨损件。

3、安装不良导致噪音过大。处理措施：检查油泵与电机的同心度。

天津玖诚机械(图)-砂浆注浆泵生产厂家-开封砂浆注浆泵由天津玖诚工程机械有限公司提供。天津玖诚工程机械有限公司位于天津市东丽区军粮城发电厂北侧10号平房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前玖诚在钻采设备中享有良好的声誉。玖诚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。玖诚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。