

泉州一体式液动下开式堰门

产品名称	泉州一体式液动下开式堰门
公司名称	无锡浩润环保科技有限公司
价格	168500.00/套
规格参数	无锡浩润:4.5*2M 4.5*2m:2*1M 无锡市锡山区:3*1M
公司地址	无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰翔路35-1号
联系电话	15961853932 15961853932

产品详情

泉州一体式液动下开式堰门 本技术规格书所列清单并不完备，本技术规格书描述的是项目的概况、设备供应商所提供的服务及设施，以及本工程所要求的技术规定。本技术规格书不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，卖方应提供所有业主未提及的必要的元件、器件、附件、配套设备和相应材料等，并在表中一一列明。技术规格书仅对工程一些特定特征作了说明，并非意欲涵盖所有细节。卖方应提供本工程本次所采购的设备正常运行所必需的全部设备、附属设备及附件，并完成相关的技术服务和合同项下的其他辅助工作。

1、工艺描述 液动下开式闸门向下开启，底部门板采用弧形，闸门落下后于箱涵无缝衔接，不影响通道，闸门开启由液压缸驱动，液位计监测水位值作为感应信号，实现闸门门板位置，所供密封件耐磨性能好，使用寿命长，无泄漏，闸门门板能保证6m深的水头下整体的刚性，无泄漏。**2、供货数量及规格** 本工程采购的每套电控限流闸门初步统计规格见下表：

注1：方应提供专用工具以及正常运转三年所需备品备件和易损件，并附上详细清单供业主审查确定，所有备品备件应是全新的、未使用过的，并与所需更换的备件完全吻合。

注2：终下开式堰门规格和数量以终蓝图为准。

3、供货范围 每台为成套装置，每套装置包括液动下开式闸门本体、密封组件、液压站、油缸及油管以及其他必需的安装附件，制造商必须为闸门与控制系统的同一生产商。提供全新的、未经使用的制造商终产品。

4、承包商的所需提交的资料

承包人应向发包人提供相关资料应包括以下内容：

- 1) 提供产品的图纸，其中清楚标明参与投标的下开式堰门的尺寸；
- 2) 下开式堰门中文样本；
- 3) 下开式堰门的安装、运行、维修手册（签订合同后提供）；
- 4) 提供 ISO9001 认证资料；
- 5) 备品备件表；
- 6) 附件材质单（签订合同后供货时提供）；

5、设备性能要求（1）工作原理液动下开式闸门向下开启，底部门板采用弧形，闸门落下后于箱涵无缝衔接，不影响通道，闸门开启由液压缸驱动，液位计监测水位值作为感应信号，实现闸门门板位置，所供密封件耐磨性能好，使用寿命长，无泄漏，闸门门板能保证 6m 深的水头下整体的刚性，无泄漏。