

# 信阳户外LED显示屏 联丰光电 信阳户外LED显示屏

产品名称	信阳户外LED显示屏 联丰光电 信阳户外LED显示屏
公司名称	信阳联丰光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	信阳市羊山新区南政和花园A区1号楼110号房
联系电话	13782990928 13782990928

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：信阳联丰光电科技有限公司

在使用信阳led显示屏时，如果不看说明书胡乱进行操作，可能在较短的时间里，就会造成该产品的损坏。因此，一定要正确加以使用，同时还要懂得爱惜与保养，这样更有助于提高它的工作稳定性。

一、首先，在进行使用时，要保证供电电源的稳定性。此处强调一句，在恶劣的天气环境下，特别是强雷电天气下千万不要使用该产品。在对成都led显示屏进行保护时，我们可以选择被动防护与主动防护，尽量把可能对显示屏造成伤害的物品都离得远远的，而清洁屏幕的时候，信阳户外LED显示屏，也尽可能轻轻地擦拭，这样可以减少对它的伤害。在关闭该设备时，信阳户外LED显示屏厂家，应当先关显示屏，然后再关计算机。

二、大家要记住，在使用led屏时，需要注意保持大屏幕使用环境的湿度。总的来说，千万不要让任何具有湿气性质的东西进入大屏幕，否则将会导致显示屏零部件腐蚀，进而造成损坏。

三、假设因为各种各样的原因出现屏幕进水的情况，需要立即断电并且马上联系维修人员。在进行维修后，一直要等到屏体内显示板干燥后才可以进行使用。

一、LED显示屏的显示内容要提前准备好场地空间。比如LED显示屏单元的模板尺寸、像素尺寸、包边都要计算好。LED显示器的功耗分为平均功耗和大功耗。平均功耗，也叫工作功耗，是平时的实际功耗。大功耗是启动时或条件下(如全光照)的功耗。大功耗是交流电源的因素，平均功耗一般是大功耗的1/3

。LED显示屏是一种大型精密电子设备。为了安全稳定的运行，led显示屏的AC220V电源输入端子或与之相连的电脑的AC220V电源输入端子必须接地。

二、是室外LED显示屏经常日晒雨淋，工作环境恶劣。LED显示屏潮湿或严重潮湿时，会造成线路短路，严重时甚至引发火灾；室外LED显示屏可能受到雷电引起的强电强磁的攻击；环境温度变化很大。LED显示屏工作时，会产生一定的热量。如果环境温度过高，散热不好，集成电路可能无法正常工作，甚至烧毁，从而使显示系统无法正常工作；视距远，受众广，视野广；环境光变化很大，尤其是当暴露在阳光直射下时。

三、针对以上特殊要求，户外LED显示屏需要做到以下几点：屏体以及屏体与建筑的结合必须严格防水防漏；滤网应有良好的排水措施，信阳户外LED显示屏维修，一旦发生积水，信阳户外LED显示屏价格，可顺利排出；在LED显示屏和建筑物上安装防雷装置；安装通风设备降低温度，使屏幕内部温度在-10至——40之间。轴流风机安装在屏体的后上方，用于散热。根据屏体大小使用多少轴流风机。

显示屏产品越来越得到用户青睐，这几年透明LED显示屏得到快速发展。不仅仅产品的成本降低，而且产品的功能升级换代、科技感更强。我们的透明LED显示屏安装更加方便快捷了。

由于大部分透明LED显示屏属于定制化产品，从厂家对产品设计到用户对产品安装都会有所差异，特别是产品安装不标准，后期会出现一些显示屏故障，比如屏体变形、线路短路、噪音、黑点、模糊、抖动、开关损坏等。所以LED显示屏的技术人员需要前期做好安装勘测工作。

- 1.要确定安装方式、安装墙体特点和受力情况。并且根据显示屏的尺寸，确认现场安装时是否有障碍物的妨碍。
- 2.需要了解安装现场供电情况，比如机房、交流变压器、电线等，电线长度是否足够，是否有地线。
- 3.勘察时需要携带的工具，例如卷尺或者激光尺。安装显示屏高度是否需要脚手架，电脑是否由客户提供。
- 4.勘察安装现场的外部环境。安装在室内是否需要注意防潮，室外是否需要防雨避雷，以及用户的观看距离，显示屏高度和阳光的朝向。
- 5.询问客户是否有特殊要求，特殊要求能否实现。

相信我们在安装透明LED显示屏之前，做好以上5点勘测工作，才能有效保证显示屏安装工程的时间和质量。国内从事LED显示屏厂商有几千家左右，显示产品参差不齐，安装进度长短不一。所有选择一家显示屏厂家，用户的产品的的设计、安装、售后，才有保障。

信阳户外LED显示屏价格-联丰光电-信阳户外LED显示屏由信阳联丰光电科技有限公司提供。信阳户外LED显示屏价格-联丰光电-信阳户外LED显示屏是信阳联丰光电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈焯。同时本公司还是从事信阳LED大屏幕，信阳LED屏，信阳显示屏的厂家，欢迎来电咨询。