

# 抗震配件生产厂家 赞劲抗震支吊架批发 南昌抗震配件

产品名称	抗震配件生产厂家 赞劲抗震支吊架批发 南昌抗震配件
公司名称	江西赞劲科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	九江市濂溪区十里大道910号
联系电话	13397004288 13397004288

## 产品详情

加固抗震支架的方法有什么？

抗震支撑设备加固的抗震管廊支撑务必满足什么要求？到目前为止，抗震管廊支撑在实际生活中应用广泛，那么在加固抗震及公用隧道支撑时务必满足哪些要求？

- 1.抗震管廊支撑加固要求能够科学合理地分配加固节点的和荷载，能够科学地提供方案的书面说明，保证加固设施应用效果的肤浅性。
- 2.根据相关预设规范的要求计算并加固间距，以充分照顾管道和部分附属设施。钢筋间距不要超过规范中列出的更大间距。
- 3.抗震和管廊支撑加固时，要充分照顾刚性连接和管理线的转折，可根据设计规范优化预设要求。
- 4.抗震加固构件的成品可以保持令人满意的防腐性能，尤其是在整个安装过程中，不仅不会损坏相关的加固构件，而且不会损坏构件顶部的防腐涂层。

抗震支架厂家解说抗震支架安装模式和支撑形式

管道支吊架在任何有管道敷设的地方都会用到，又被称作管道支座、管部等。它作为管道的支撑结构，

根据管道的运转性能和布置要求，管架分成固定和活动两种。设置固的地方成为固定支架，这种管架与管道支架不能发生相对位移，而且，固定管架受力后的变形与管道补偿器的变形值相比，应当很小，抗震支架品牌，因为管架要具有足够的刚度。设置中间支撑的地方采用活动管架，抗震支架检测，管道与管架之间允许产生相对位移，不约束管道的热变形通风管道部件的吊架怎么套定额。

抗震支架风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器，其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位，抗震支架，且距风口不应小于200mm。形风管U形管卡圆弧应均匀，且应与风管外径相一致。边长(直径)大于或等于630mm的防火阀宜设独立的支、吊架;水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时，南昌抗震配件，抗震支架施工规范，应单独设置支吊架吊杆与吊架根部连接应牢固。吊杆采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺纹长度应大于吊杆直径，抗震配件生产厂家，并应有防松动措施。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。安装后，吊架的受力应均匀，无变形。支、吊架距风管末端不应大于1000mm，距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm.设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm。

消防抗震支架特点：

- 1、消防抗震支架安装起来比较方便，并且安全性能高。
- 2、消防抗震支架无需焊接、自带接孔和刻度，可自行更改，方便灵活。
- 3、消防抗震支架可根据客户需求用不同的工艺材料，如电镀锌、=HDG镀锌等。
- 4、消防抗震支架防腐耐久，无需维护，不生锈、不掉色，可使用很多年年。

消防抗震支架特点：

- 1、消防抗震支架安装起来比较方便，并且安全性能高。
- 2、消防抗震支架无需焊接、自带接孔和刻度，可自行更改，抗震管廊支架配件，方便灵活。
- 3、消防抗震支架可根据客户需求用不同的工艺材料，抗震支吊架配件，如电镀锌、HDG镀锌等。
- 4、消防抗震支架防腐耐久，无需维护，不生锈、不掉色，可使用很多年年。

抗震配件生产厂家-赞劲抗震支吊架批发-南昌抗震配件由江西赞劲科技有限公司提供。江西赞劲科技有限公司在管道辅助材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，赞劲科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。