

连云港吸收器 东博防腐设备厂家 PP吸收器

产品名称	连云港吸收器 东博防腐设备厂家 PP吸收器
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

产品详情

钢酸雾净化塔设备在运行中，应注意以下几点：1. 当用户在酸雾净化塔设备中时，应根据150mm以上混凝土基础的要求制作水泵和风机。在地上。混凝土基础。

2. 在运输和设备运输过程中注意保护货物，不要损坏车身和部件。

3. 净化塔出厂时，根据具体情况分段运输，天晴环保技术人员将到现场设备进行调试。

4. 假设酸雾净化塔应在室外使用，冬季应在塔体底池部分进行防冻处理。5. 设备底部有一个液位符号。使用前，PP改性石墨降膜吸收器，必须按照液体符号书写液体。在使用过程中，应注意吸收液。6. 使用塔时，循环水泵应打开2-3分钟，塑料吸收器，然后启动鼓风机。当机器停止时，鼓风机应停止1-2分钟，然后停止循环水泵。7. 根据应用情况，应根据应用情况检查塔体底部池内液体酸深度和排气口气体净化程度，连云港吸收器，并划定标准。应更换底池中的吸收剂。8. 请注意酸雾净化塔的用户服务，使用一年半到两年的庆祝活动进行维修，检查盘形喷管的填充情况和包装情况，以及打扫。

净化塔也称为酸雾净化塔，氮氧化物净化器，NO_x洗涤器，NO_x处理装置等。由于技术的差异，不同制造商生产的设备质量差异很大。酸雾净化塔的工作原理：塔体外部的液体进入塔体内的液体分配器，PP吸收器，塔内使用无填料的汽液交换，气液交换塔内产生气体-液体完全饱和和接触。在分配气体分配器之后，气体在塔上方行走。在行走过程中，液体被雾化，气体和液体完全饱和并被物理吸收或化学反应，中和或吸收的液体进入液体。水箱被水泵抽走。中和或吸收的气体在通过除雾器除雾后排放到大气中。

吸收器工作原理

工作原理:碱中和式酸雾吸收器运行时，酸雾通过管道直接伸入碱液中，酸雾(HCl)与碱(NaHO)进行中和反应，达到酸雾被吸收的效果。由于酸雾被吸收，酸贮罐内成微量真空，此时，酸雾吸器上的衬胶止回阀自动打开，真空消失。

设备操作及运行

1. 交换器投运前的准备工作

- 1)、检查所有管道联接是否正确。
- 2)、检查所有的法兰联接处是否不漏液。
- 3)、检查排污阀是否处于关闭状态。
- 4)、检查视镜处是否漏液。

连云港吸收器-东博防腐设备厂家-PP吸收器由太仓市东博防腐设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。太仓市东博防腐设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!